

FICHA TÉCNICA

PLACA INDICATIVA DE SAÍDA DUPLA FACE LED 24V(CC)

ABS



CODIGO: 412.410

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Placa de sinalização de saída a led 24V(CC), destina-se a sinalização de rotas de fuga em casos de incêndio ou falta de energia. Quando ligada a uma sistema centralizado de 24V(CC), na falta de energia acende automaticamente, iluminando a indicação de saída. Acompanha adesivos para indicação de direção e suportes de fixação no teto ou parede.

Em conformidade com a NBR 10898:1999

APLICAÇÕES

- Edifícios residenciais
- Salas comerciais
- Depósitos
- Garagens
- Salas de informática
- Escolas
- Restaurantes
- Bibliotecas
- Clínicas médicas
- Lojas, etc

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de Alimentação	24V(CC)
Quantidade de LED's	4
Consumo	60mA
Potência	2W
Tipo de instalação	parede/teto
Fluxo luminoso	30 lm (±10%)
Vida útil	50.000 h

Umidade de trabalho	de 20 à 90 % RH (s/ cond.)
Temp. de armazenamento	de -20 à + 85°C
Umidade armazenamento	de 10 à 95 % RH
Material gabinete	Alumínio pintado epoxi
Grau de Proteção	IP 20
Dimensões	267 x 195 X 34mm
Peso	210 g

DIMENSIONAL

