




■ Características

- Producción
Produce arriba de 46kg (101.4 lbs) de hielo por día.
- Capacidad de almacenamiento de hielo arriba de 12kgs (26.Slbs)
Alta densidad, hule espuma uretano con aislamiento térmico que mantiene el hielo por mucho tiempo.
- Exterior de acero inoxidable
Inoxidable y durable SUS304.
- Tipo interno
Hace un mejor uso del espacio gracias a la instalación incluida.



- Cubos individuales con forma única de dado.

■ Especificaciones


Compresor	0.3HP (115V/60HZ)
Refrigerante	R-404A
Condensador	Refrigerado por aire/ Refrigerado por agua
Producción	46Kg (101.4Lbs)
Capacidad del contenedor de almacenamiento (Opcional)	12Kg (26.Slbs)

Límites de operación


- Rango de temperatura ambiente - 10°C-38°C (50°F-100°F).
- Rango de temperatura de agua - 10°C-32°C (50°F-90°F).
- Presión del agua 20psi-80psi (1.38bar-5.52bar).
- Rango de voltaje ±10% del voltaje regular.

■ Eléctrico

Consumo de energía	500 Watt (±10%)
Voltaje	208-230V/60HZ/1 PH 220-240V/50HZ/1 PH 115V/60HZ/1 PH



Vista Lateral Delantera



Vista Lateral Izquierda

■ Exterior

* Basado en 220V/60Hz/1 Ph

Dimensiones	Net. (mm/pulg)	Bruto (mm/pulg)
Anchura	520 / 20.5	540 / 21.3
Profundidad	567 / 22.3	615 / 24.2
Altura	855 / 33.7	880 / 34.6

Peso	Net. (kgs/lbs)	Bruto (kgs/lbs)
115V/ 60HZ	50.5 (±5) / 111.3 (±11)	58 (±5) / 127.9 (±11)

* El exterior del producto y las especificaciones pueden ser modificados sin previo aviso.