



MANUAL DE USO

JARRO PURIFICADOR



JARRO PURIFICADOR

1. INSTRUCCIONES DE USO

Lave sus manos con agua y jabón. A continuación, quite el filtro de la bolsa.

1 Remoje el filtro en agua fría durante 10 minutos. Asegúrese de que el agua cubra completamente el filtro.

2 Lave el interior de la Jarra, sus componentes internos y la tapa usando un jabón suave. Enjuague bien.

3 Mantenga el filtro bajo el chorro de agua fría durante unos segundos hasta que el agua salga cristalina a través del filtro. Sedimentos de carbón podrán salir inicialmente del filtro.

4 Introduzca el filtro en su posición en la jarra con firmeza para que quede bien ubicado y selle correctamente. Asegúrese que las ranuras del filtro queden puestas correctamente con el borde del compartimento para el filtro.

5 Antes de usar, llene la jarra con agua y descarte las dos primeras cargas de agua filtrada. Vuelva a llenar y el agua está lista para ser consumida.



CONSEJOS ÚTILES Y PRECAUCIONES

- El filtro de cartucho utilizado en la jarra tiene una vida útil limitada, su reemplazo varía en función de la utilización y la calidad del agua.
Cuando empiece a sentir mal sabor u olor del agua que se filtra indica que el cartucho debe ser reemplazado.
- Usar sólo con agua fría **NO FILTRA AGUA CALIENTE (MAX./30° C)**
- Después del drenaje de la jarra, añadir más agua de inmediato para evitar que el filtro se seque completamente ya que si esto sucede será necesario reemplazo.
- Debe dejar que se filtre el agua completamente antes de verter o volver a llenar el depósito.
- Mantener el agua filtrada refrigerada en todo momento, después de tres a cuatro días, reemplazar con agua fresca.
- Todas las partes de la jarra deben lavarse con regularidad, es importante mantenerla limpia.
- La jarra y todas sus partes **NO SON APTAS PARA LAVAVAJILLAS.**

FILTRO DE CARTUCHO DE REEMPLAZO

Para asegurar el rendimiento de la jarra, es importante reemplazar el filtro de cartucho regularmente. El filtro debe ser cambiado después de 80 llenados de la jarra (aproximadamente una vez cada dos meses para una familia promedio). Antes de cambiar el filtro, lave la jarra, sus partes interiores y la tapa con un jabón suave y agua tibia y luego enjuague. No lave el filtro con jabón..

No utilice con agua que es microbiológicamente insegura o de calidad desconocida, sin adecuada desinfección.

Duración del filtro: 160 litros.



Para Chile:
Importado y distribuido por Vigaflow S.A
Dirección: Ramón Freire 47, Barrio Industrial Los Libertadores,
Colina, Santiago – Chile
Contacto: info@vigahome.com www.vigahome.com

Para Perú:
Importado y distribuido por Vigaflow Perú S.A.C
Dirección: Av. Arequipa 3510, San Isidro L 27, Lima, Perú
Contacto: Info@vigahome.pe www.vigahome.pe