

# Gebrauchsanleitung für **BETONDÜBEL**

geeignet für Hängematten und Hängesessel



Abgebildet ist der HILTI Betondübel für den Einsatz an Betondecken / Betonwänden

Crazy Chair® ist die international eingetragene Marke der Pimiento OHG, für exklusive, hochwertige Hängesessel, Hängematten, Edelstahlständer und passendes Zubehör.

Das komplette Leistungsspektrum, wie Idee, Design, Entwicklung, Produktion, Marketing und Vertrieb erfolgt an mehreren Standorten in Deutschland.



Pimiento OHG - CrazyChair • MAIL [info@crazychair.de](mailto:info@crazychair.de) • WEB [www.crazychair.de](http://www.crazychair.de)

GA20210524Betondübel-D

## **BETONDÜBEL Lieferumfang**

bitte auf Vollständigkeit prüfen:

- > Dübelstange
- > Unterlegscheibe
- > Mutter
- > Ringmutter
- > Gebrauchsanleitung

### **Wichtiger Hinweis:**

**Der Hilti Metall-Dübel mit Ringöse ist nur zur Montage an Betondecken oder Betonwänden geeignet. Nicht geeignet für die Montage an Ziegel, Hohlblocksteinen, andere Steinen, Leichtbauelementen,, etc.**

### **1. Vorbereitung der Montage.**

Zuerst mit dem Stein-Bohrer ein 10 mm Loch in die Betondecke bzw. Betonwand bohren, mit einer Loch-Bohrtiefe von 8 cm.

### **2. Dübel in Beton einsetzen.**

Jetzt den Schlaganker in das Loch stecken und diesen mit einem Hammer bis zur roten Markierung einschlagen.

Die Unterlegscheibe aufschieben und die Mutter fest aufschrauben (17er Schlüssel).

Anschließend die Ringschraube auf das Gewinde aufschrauben und zuletzt noch mit einem Ruck ganz fest andrehen.

### **3. Montage-Tipp.**

Der Betondübel zeichnet sich durch eine sehr hohe Belasbarkeit aus und die Metallstange läßt sich nicht mehr aus der Betondecke herausziehen. Das ist auch gut so.

Für den Fall, das man aber zu einem spätern Zeitpunkt den Betondübel entfernen möchte, empfehlen wir folgendes Vorgehen:

Bohren Sie das Loch ca. 1 cm tiefer als angegeben. Dann stecken sie die Metallstange aber nur bis zur Markierung rein. Der restliche Zentimeter im Loch bleibt frei. Wenn der Dübel entfernt werden soll, drehen Sie nur die Ringmutter ab und versenken den noch herausstehenden Metallteil in dem Loch. Das Loch wird dann mit etwas Moltofill zugestrichen und die Betondecke ist wieder in Ordnung.

### **4. Technische Infos.**

Dübel Gesamtlänge 12 cm

Öse inne 3 cm

Öse aussen 4,5 cm

Metallstange Länge 8 cm

Metall-Dicke 10 mm für Bogrer 10mm

Mutter für 17er Schraubenschlüssel

