

Herramienta electroportátil universal y manejable para realizar uniones prensadas en tubo para todos los sistemas de Pressfitting usuales.

Uniones prensadas de tubo Ø 10–108 (110) mm
Ø 3/8–4"

Surtido completo de tenazas de prensar/anillos de prensar REMS para todos los sistemas de prensar corrientes, consulte pág. 152–170.

REMS Power-Press SE – universal hasta Ø 110 mm. Prensado rápido y seguro. Cierre automático de la tenaza de prensar.

Ventaja del sistema

Sólo un tipo de tenazas de prensar/anillos de prensar para todas las presadoras radiales REMS (excepto REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC) y presadoras radiales compatibles de otros fabricantes.

Todas las tenazas de prensar identificadas con * tienen otra conexión (**Patente EP 1 223 008, Patente US 6,739,172**) y se adaptan también a la presadora radial manual REMS Eco-Press. Por tanto, mantenimiento en almacén simple, barato.

Tenazas de prensar/anillos de prensar para todos los sistemas corrientes

Surtido completo de tenazas de prensar/anillos de prensar REMS para todos los sistemas de prensar corrientes (pág. 152–170). Tenazas de prensar/anillos de prensar de alta capacidad, de acero especial de alta tenacidad, especialmente templado. Los perfiles de prensado de las tenazas de prensar/anillos de prensar REMS son específicos del sistema y se corresponden con los perfiles de prensado de los correspondientes sistemas de prensar. Por ello prensados seguros, adecuados y conformes al sistema.

Construcción

Compacta, robusta, apropiada para la obra. Dimensiones reducidas, forma delgada, máquina accionadora sólo 4,7 kg. Por ello es utilizable en cualquier sitio, a mano, sobre la cabeza, en lugares estrechos. Alojamiento seguro de la tenaza de prensar/tenaza adaptadora mediante cierre automático. Apta también para tenazas de prensar/anillos de prensar de otros fabricantes.

Procedimiento de prensado

Para seguridad en el trabajo, en el funcionamiento y en el manejo. El cierre total de las tenazas de prensar asegura un prensado impecable. Tenaza de prensar permanece cerrada hasta conexión del retroceso. Por lo tanto, posibilidad de comprobar visualmente el prensado correcto (tenaza de prensar totalmente cerrada).

Accionamiento

Fuerza de empuje y potencia de presión de toneladas para un prensado impecable en segundos. Accionamiento electromecánico potente con motor universal probado, 450 W, engranaje sin mantenimiento con embrague deslizante de seguridad y sistema de avance con husillo roscado trapezoidal. Protección contra sobrecarga. Interruptor pulsador de seguridad.



Tested by electrosuisse >>>

Producto alemán de calidad



Volumen de suministro

REMS Power-Press SE Basic-Pack. Presadora radial electroportátil para realizar uniones prensadas en tubos Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/8–4". Para accionar tenazas/anillos de prensar REMS y tenazas/anillos de prensar compatibles de otros fabricantes. Alojamiento de tenaza para prensar con bloqueo automático. Accionamiento electromecánico con motor universal probado 230 V, 50–60 Hz, 450 W, engranaje sin mantenimiento con embrague deslizante de seguridad y sistema de avance con husillo roscado trapezoidal, protección contra sobrecarga, pulsador de seguridad. En caja metálica resistente.

	Código
	572111

Otras tensiones sobre demanda.



Accesorios

Denominación	Código
REMS Power-Press SE máquina accionadora	572101
Tenazas de prensar REMS/anillos de prensar consulte pág. 152–170.	
REMS Tenazas de corte M para varilla roscada, consulte pág. 173.	
REMS Tenaza corta cables para cable eléctrico consulte pág. 173.	
Caja metálica con forma	570280

