



Especificación técnica-MTDS

Revisión: 1

Fecha: 9.11.2010

Pag: 1/1

EP20388 NEWSOLENE PE WAX E-110 Rev.1-cas.doc

NEWSOLENE PE-WAX E-110

20388

| | | | |
|---------------------|---|-------|----------------|
| Composición | Cera de polietileno. | | |
| Aplicaciones | Lubricante externo para PVC. Ayuda de proceso para caucho. Lubricante de Poliolefinas. Dispersante de pigmentos. En adhesivos "Hot-Melt". | | |
| Apariencia | Micro-gránulos. | | |
| Properties | | | |
| | Punto de fusión | °C | Min. 100 |
| | Viscosidad Brookfield a 150° (spindle S-21/100rpm) | cPs | Min. 10 |
| | Penetración a 25°C * | mm/10 | Valor típico 5 |
| Embalaje | Sacos de 25 kg. Palets de 1000 kg. Big-bags de 500 kg | | |
| Seguridad | Ver Hoja de Seguridad-MSDS | | |

* Este es un valor informativo que no aparece en certificado de análisis.

This information is based in our best knowledge. It is the ultimate responsibility of the user to ensure the suitability of this product for his own particular use. BETAQUIMICA won't take on responsibility for results nor in the case of patents or applications which are not legally authorized

BETAQUIMICA, S.A.

