



FICHA TECNICA

MASTER BATCH BLANCO JJNG 10
Descripción:
<ul style="list-style-type: none">- Concentrado BLANCO base LLDPE al 70% de TiO₂- Aplicación para extrusión de perfiles, cables, mangueras y suelas.- Óptimo grado de cubrimiento, alto grado de dispersión- Utilizable en LDPE, HDPE y PP.
Características:
<ul style="list-style-type: none">- Fácil manejo- Alto grado de cubrimiento- Dispersión óptima- Puede estar en contacto con alimentos, aprobación FDA- Resistente a la exposición a la luz solar
INFORMACION TECNICA
Pigmento: Blanco para resistencia a la luz
Solidez a la luz: 8 (1= muy baja; 8= muy buena)
Resistencia al calor: 250°C
Migración: 5 (5= sin migración)
METODO DE ADICION
<ul style="list-style-type: none">- Directamente a la tolva de la extrusora.- Se recomienda usarlo entre el 1 y 4%
PROPIEDADES
<ul style="list-style-type: none">- Desviación del color DELTA E: Menor a 1
ALMACENAMIENTO
<ul style="list-style-type: none">- Debe ser almacenado en área fresca, seca y limpia- Tiempo máximo de almacenamiento: 12 meses- Los empaques deben permanecer cerrados y protegidos de humedad

La presente información corresponde a valores típicos y debe entenderse como una guía en el comportamiento y aplicabilidad de nuestros productos, por lo tanto GPA declina toda la responsabilidad derivada directa ó indirectamente de la utilización por parte del cliente; no se garantiza el producto por mala utilización por parte del cliente en su aplicación. Para mayor información por favor comuníquese a través del e-mail guarin@live.com.