

产品参数表 Product Specification

S26R2ZB

ZigBee智能插座/ZigBee Smart Plug



S26R2ZBTPF(DE)



S26R2ZBTPG(UK)



S26R2ZBTPE(FR)

基本信息 Basic Information

产品系列 Product series	插座 Smart Plugs
产品类型 Type	开关模块 Smart switch module
输入 Input	250V~, 50/60Hz
最大负载 Max. load	S26R2ZBTPF: 4000W/16A S26R2ZBTPE: 3680W/16A S26R2ZBTPG: 3250W/13A
使用方式 Use method	即插即用 Plug and play
MCU	CC2652P
产品认证 Certification	CE/UKCA/ROHS

外观信息 Appearance

产品颜色 Color	白色 White
尺寸规格 Dimension	97.5x56x35mm
产品重量 Weight	120g-130g
外壳材质 Casing material	PC V0

功能特性 Features

产品特点 Functions	远程控制、智能定时/延时、语音控制、分享功能、智能场景控制、局域网功能。 (以上功能取决于ZigBee网关的功能) Remote control, single/countdown timing, voice control, share control, smart scene, LAN control. (Above functions are determined by ZigBee gateways)
适配的网关 Matched gateways	SONOFF ZBBridge Echo Studio Echo (4th Gen) Echo Plus(ZE39KL) 2nd Gen Echo Show (DW84JL) 2nd Gen Echo Plus (L9D29R) Samsung SmartThings hub Philips Hue Smart Hub 以及支持其他无线协议为ZigBee 3.0的网关, 具体以实际产品为准。 Other gateways supporting ZigBee3.0 wireless protocol. Detailed information is in accordance with the final product.
支持平台 Operating systems	Android & iOS

无线标准 Wireless standard

无线连接 Wireless connection	Zigbee 3.0
天线 Antenna	内置板载天线 PCB board with antenna
安全机制 Security mode	WPA/WPA2
加密类型 Encryption type	AES-128

使用环境 Working Enviroment

适用场所 Applicable place	室内使用 Indoor
工作温度 Working temperature	-10°C ~ 40°C
工作湿度 Working humidity	5%-95% RH, 无冷凝 5%-95% RH, non-condensing
工作海拔 Working height	2000米以下 Less than 2000m