


F•Bright Led®


DOWNLIGHT EMPOTRAR



DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE REGULABLE CORTE AJUSTABLE



AGUJERO DEL TECHO



PARÁMETROS TECNICOS

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Tipo lámpara | Downlight empotrar |
| Tipo Iluminación | LED integrado |
| Potencia | 15 W |
| Voltaje | 230 V |
| Lúmenes | 1510 Lm |
| Temperatura de color | 3000 K |
| Angulo de iluminación | 120° |
| Dimensión ø ancho | 175 mm |
| Dimensión alto | 20 mm |
| Dimensión ø de corte | Ajustable entre 50-160 mm |
| Regulable en intensidad | Si |
| Material | Aluminio |
| Color | Blanco / plata |
| Factor de potencia | PF>0,6 |
| Protección IP | IP40 |
| Uso | Interior |
| Vida útil | 50.000 horas |
| Temperatura de uso | -20°C a 50°C |
| Certificados | CE & RoHS |
| Manual instalación | Si |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **Downlight Led Empotrable Regulable Corte Ajustable 50-160 MM Redondo** es un downlight led extraplano redondo regulable en intensidad luminosa, empotrable con tecnología LED integrada, acabado en color blanco o plata a elegir, con un consumo de 15W, aportando un tono de luz cálida. Dispone de unas garras situadas sobre unos carriles que permite deslizarlas ampliando o reduciendo la distancia de corte, por lo que se puede ajustar al hueco existente. Ajustable a agujeros entre 50-160 mm.

Downlight ideal para instalar en salones, dormitorios, comedores, cocinas, locales comerciales, etc. Ideal para la iluminación en múltiples ambientes.