

畫質	██████████
功能	██████████
介面	██████████
用料	██████████
價錢	██████████

NETWORK



NETGEAR ARLO PRO 2

☞Type: IP CAM

☞Pixels: 1,920 x 1,080

☞Port: 1x 10/100Mbps LAN, 2x USB 2.0

直以來，NETGEAR Arlo 系列網絡鏡頭以全無線連接作賣點，Arlo Pro 2 屬於系列最新成員，在多方面作出升級。與上代 Arlo Pro 比較，Arlo Pro 2 最大賣點是升級鏡頭解像度，由 720P 升級至 1,080P 即 1,920 x 1,080 解像度，並設有多顆 850nm LED 在全黑環境下進行夜攝（最遠 25 英尺），同時支援雙向語音對話，而鏡頭可視角度同樣達 130°，監察範圍非常廣闊。

IP65 防塵防水

NETGEAR Arlo Pro 2 的鏡頭屬於 IP65 防塵防水級別，可於 -10℃ 至 50℃ 環境下運作，在戶外環境使用也沒有問題，加上底座使用磁力設計，配合附送支架，用家可自由調校監察角度。Arlo Pro 2 使用充電式鋰電池，充電一次可運作約 4 至 6 個月，若另購同廠的專用太陽能供電板，更可進行無間斷監察。

三秒預錄功能

NETGEAR Arlo Pro 2 新增三秒預錄功能，用家可自訂偵測範圍及敏感度，自動記錄偵測事件前的三秒時間影像，避免錯過重要時刻。Arlo Pro 2 的底座體積纖巧，設有 2 個 USB 2.0 連接埠，供用家連接 USB 外置硬碟或記憶棒備份影片；底座更內建 100dB 警報器，對入侵者起阻嚇作用。鏡頭設定依然簡單，只需以網絡線將底座連接至無線路由器，於智能手機安裝《Arlo》App，程式會自動偵測相同網絡內的底座，並提示用家建立 Arlo 帳號及連結底座。

Arlo Pro 2 支援雲端連接，用家毋須更改路由器設定，即能以 Arlo 帳號於任何地方連接底座進行監察。此外，Arlo 預設啟用動態偵測功能，每當監察到畫面有異動時，會自動錄影至底座的外接記憶棒，或上載至雲端儲存，同時也會在手機 App 發出提示；廠商亦提供 Amazon 免費雲端空間，讓用家翻查 7 日內的錄影影像。📷

SPEC

型號	NETGEAR Arlo Pro 2 (VMS4230P)
支援解像度	1,920 x 1,080
壓縮技術	H.264
機座連接介面	1x 10/100Mbps、2x USB 2.0
網絡支援	2.4GHz IEEE 802.11n
其他功能	IP65 防水、使用專用充電電池

測試平台

處理器	Intel Core 2 Duo E6550
主機板	Magic-Pro BI-240 (Intel P43)
記憶體	2x Kingston DDR2 800 2GB @ CL5-5-5-15
硬碟	Seagate 7200.11 500GB
作業系統	《Windows 7 Ultimate 32-bit》
網絡	Realtek RTL8111C

\$3,860 (連 2 部鏡頭)
Winco | 2857 7227



充電鋰電池

Arlo Pro 使用充電式鋰電池，可使用專用充電座充電。



Micro USB 供電

除專用充電座充電外，亦可使用鏡頭後的 Micro USB 連接埠充電。



USB 連接埠

底座設有 2 個 USB 2.0 介面。



太陽能供電板
可另購太陽能供電板，作無間斷全天候監視。

TIPS

已啟動	動作與聲音偵測開關
已停用	動作與聲音偵測開關
排程	偵測管理
地理標	偵測管理

新增模式

設定模式

NETGEAR 在《iOS》及《Android》平台提供專用《Arlo》App，首次啟動時程式會自動偵察底座，並提示用家建立 Arlo 帳號及連結底座，以及如何連接鏡頭。用家可經 App 設定 Arlo Pro 2 所有功能如：運作模式，只限指定時間才啟用動態偵測功能。

畫質測試

色彩還原力、畫質甚高，畫面非常流暢，可視角度亦高，但畫面兩側出現明顯變形。

