



Nyhet



Inverter generator F 8001 iSA

Nr art. 35029

Høydepunkter

- Stabil frekvens 50 Hz
- Invertertechnologi
- Spenningsstabilisering $\pm 1\%$
- Lavt støynivå THD $\leq 3\%$
- Ultrastille 95 dB(A)
- Kun 105 kg
- Manuell og automatisk turtallsmodus
- Spar drivstoff ved automatisk å redusere motorturtallet etter hvert som belastningen reduseres
- Batteriladefunksjon
- Elektrisk start
- Full effekt ut av generatoren fra en 32A-kontakt

Tekniske parametere

Frekvens	50 Hz
Spenning	230 V
Maks effekt	7,5 kW
Kontinuerlig effekt	6,8 kW
Merkestrøm	29,6 A
Motor	Rato
Modell	R 420 D-Vi
Sylindervolum	420 cm ³
Kjølesystem	Luft
Sylindre	1
Motortype	4 takt
Oljepanne	1,1 L
Start	Manuell + starter
Drivstoff	Bensin
Tankvolum	20,3 L
Forbruk (effekt 50 / 100%)	2,5/3,8 l/t
Lydniv. (dBA 0m)	95 dB(A)
Vekt	105 kg
Lengde	870 mm
Bredde	725 mm
Høyde	685 mm

Standardutstyr

- 230 V 32 A stikkontakt
- 2 stk 230 V 16 A stikkontakter
- USB-kontakt
- Stikkontakt og kabler for lading av 12 V 8,3 A batteri
- Overbelastningsbeskyttelse med varslingslampe
- Lampe for lavt oljenivå
- Tilkobling til automasjon med ATS-system
- Transportsett
- Startbatteri

Tilleggsutstyr og serviceutstyr

- Eksosslange Nr art. 15876
- Adapter for avgasslange Nr art. 36993
- Automatisering med AS-system Nr art. 36879
- Servicepakke (luftfilter, tennplugg, motorolje) Nr art. 36726

Standarder og direktiver

- **2000/14/EF**
Støyutslippsdirektivet som endret 2005/88/EC
- **2006/42/EF**
Maskindirektivet
- **2014/35/EU**
Lavspenningsdirektivet
- **§ 2014/30/EU**
Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet