

PAVET Landhausdiele Eiche XL

XL Breitdielen gebürstet, handgehobelt, geölt
2200 x 260 x 15 mm



Produktaufbau

Nutzschicht	Mittellage	Gegenzug
ca. 4 mm Echtholz	9 mm quergelegte Pappelholzlamellen	2 mm längslaufendes Pappelholz furnier

leichte Fase längsseitig

Oberflächenvergütung

WOCA Naturöberfläche oxidativ gehärtet - wohnfertig geölt.

Unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Objektbereich geeignet. Für den Einsatz einer Naturöberfläche im Objektbereich sind nach Rücksprache mit dem Hersteller gesonderte Maßnahmen erforderlich.

Leim	Verbindung	Herkunft / Ursprungsland
✓ Prefere 4005 by dynea oder gleichwertig	✓ Uniclic® längsseitiges und stirnseitiges Clicsystem	✓ China

Verpackung

Paket	Palette
6 Stück	40 Pakete
3,43 m ²	137,20 m ²

Zertifizierung

E1 klassifiziert; Brandklasse Dfl-s 1. WOCA Öberfläche trägt das Prüfsiegel IBR „wohnbiologisch empfohlen“. Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben. Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung. Bitte Verlegeanleitung beachten.



Ahmerkamp Vechta

Tel. (04441)950-0
Fax (04441)950-122

Ahmerkamp Taucha

Tel. (034298)790-0
Fax (034298)790-50

Ahmerkamp Everswinkel

Tel. (02582)6633-0
Fax (02582)6633-50

Ahmerkamp Langenhagen

Tel. (0511)898388-0
Fax (0511)898388-50