

Technische Daten **wood** Essence

| Hersteller-Bezeichnung | wood Essence Floating (1220 x 185 mm) |
|-------------------------------------|--|
| Hersteller | AMORIM |
| Nutzungsklasse (EN 685) | Klasse 32 |
| Paneel-Format | 1220 x 185 x 10,5 mm |
| VE-Inhalt | Pack à 8 Dielen = 1,806 m ² |
| Anzahl VE auf Palette | 44 Pack = 79,464 m ² |
| Gewicht / m ² | ca. 8,11 kg |
| Trägermaterial | HDF (quellarm) |
| Oberflächenversiegelung | 6.fach Keramik-basierende Xtreme WRT-Versiegelung |
| Korkauflage/ Deckschicht | ca. 3 mm |
| Mittellage | ca. 6 mm HDF |
| Gegenzug | ca. 1,5 mm Kork |
| Verriegelungssystem | Patentiertes CORKLOC-System |
| Brandverhalten (EN 13501-1) | Efl s1 |
| Rutsicherheit (DIN 51130) | R-10 |
| Trittschalldämmung (ISO 140-8) | 16 dB |
| Fußbodenheizung | Ja (max. 27 Grad Celsius Oberflächentemperatur) |
| Wärmedurchlasswiderstand (EN 12667) | 0,102 m ² K/W |
| Stuhlrollentest (EN 425) | Keine Veränderung der Nuttschicht und keine Ablösung |
| Resteindruckverhalten (EN 433) | <0,45 mm |
| Besonderheiten | <ul style="list-style-type: none"> - extremer Abrieb-/Kratzwiderstand - drei- bis viermal besser als bisherige Oberflächensysteme - Kantenversiegelung CORKPROTECT - hoch verdichtete/gepresste Furniere |
| Garantie | 20 Jahre bei Einsatz im Wohnbereich (EN 685-23) 10 Jahre bei Einsatz im leichten Objektbereich (EN 685-31) |



WICANDERS®

Nature at your feet

Amorim Deutschland GmbH

Tel.: 0 42 21 / 5 93 01 · bestellung.ar.de@amorim.com · www.wicanders.de

