

RLB1/RLB11*

NEUMÁTICO "PREMIUM" PARA
USO EN EJES DE TRACCIÓN CON
DISEÑO DE HOMBRO ABIERTO



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- El diseño de hombro abierto asegura una excelente tracción en condiciones húmedas o secas
- Dibujo profundo de $26/32''$ (20.63 mm) en la banda de rodamiento que asegura el largo kilometraje original. Los cortes pequeños profundos garantizan un excelente rendimiento durante toda la vida útil de la banda de rodamiento
- El revestimiento/carcasa de uso industrial proporciona estabilidad y permite el recauchutado/revitalizado del neumático
- Se presentan en diferentes tamaños con cámara y sin ella para aplicaciones especiales

CÓDIGO DEL PRODUCTO	TAMAÑO DEL NEUMÁTICO	ÍNDICE DE RESISTENCIA	LOAD RANGE	ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDAD	DIÁMETRO GENERAL (PULGADAS)	ANCHO DE SECCIÓN (PULGADAS)	PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODAMIENTO (1/32")	LLANTA	UNIDADES SIMPLES PRESIÓN MÁXIMA/ CON CARGA	UNIDADES DUALES PRESIÓN MÁXIMA/ CON CARGA	RADIO ESTÁTICO CON CARGA	REVOLUCIONES POR MILLA	PESO (LB)
1133411255	11R22.5	14	G	144/142	M	41.7	10.9	26	8.25	6175lb/105psi	5840lb/105psi	19.8	493	124
1133411256	11R22.5	16	H	148/145	M	41.7	10.9	26	8.25	6940lb/123psi	6390lb/123psi	19.8	493	128
1133419255	295/75R22.5	14	G	144/141	L	40.9	11.7	26	9.00	6175lb/110psi	5675lb/110psi	19.4	498	129
1133411455	11R24.5	14	G	146/143	L	43.7	10.9	26	8.25	6610lb/105psi	6005lb/105psi	21.0	471	137
1133411456	11R24.5	16	H	149/146	L	43.7	10.9	26	8.25	7160lb/120psi	6610lb/120psi	21.0	471	140
1133418455	285/75R24.5	14	G	144/141	L	41.9	11.0	26	8.25	6175lb/110psi	5675lb/110psi	19.8	485	134
1133412795	225/70R19.5	12	F	125/123	J	32.6	8.8	19	6.75	3640lb/95psi	3415lb/95psi	15.8	635	68
	225/70R19.5	14	G		N	Llegan en el 2017								
1133414796	245/70R19.5	16	H	136/134	J	33.5	9.6	19	7.50	4940lb/120psi	4675lb/120psi	15.2	617	84
1133419206	9.00R20	16	H	144/142	L	40.6	10.1	26	7.00	6175lb/130psi	5840lb/130psi	19.1	505	119
1133411026	10.00R20	16	H	146/143	L	41.5	10.7	22	7.50	6610lb/120psi	6005lb/120psi	19.4	497	134
1133410225	10R22.5	14	G	141/139	K	40.2	10.0	22	7.50	5675lb/115psi	5355lb/115psi	18.3	512	112
1133415726	255/70R22.5	16	H	140/137	K	36.7	9.9	22	7.50	5510lb/120psi	5070lb/120psi	17.4	560	91
1133419258	295/80R22.5	18	J	152/149	M	41.5	11.7	26	9.00	7830lb/130psi	7160lb/130psi	19.8	493	130
1133971206*	11.00R20	16	H	150/147	L	43.1	11.2	29	8.00	7390lb/120psi	6780lb/120psi	20.2	476	149
1133971208*	11.00R20	18	J	152/149	J	43.0	11.3	23	8.00	7830lb/130psi	7160lb/130psi	20.2	476	149