

RLB400

NEUMÁTICO "ULTRA PREMIUM" DE TRACCIÓN
CON BANDA DE RODAMIENTO PROFUNDA Y
DISEÑO DE HOMBRO CERRADO



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Diseño de banda de rodamiento de hombro cerrado que evita el desgaste irregular y mantiene una excelente tracción
- Banda de rodamiento con profundidad extra de $^{30/32}$ " (23.81 mm) con protectores contra daños por perforación provocada por piedras que favorece la duración del millaje original
- Revestimiento para servicio pesado que aporta estabilidad y permite el renovado

CÓDIGO DEL PRODUCTO	TAMAÑO DEL NEUMÁTICO	ÍNDICE DE RESISTENCIA	LOAD RANGE	ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDAD	DIÁMETRO GENERAL (PULGADAS)	ANCHO DE SECCIÓN (PULGADAS)	PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODAMIENTO (1/32")	LLANTA	UNIDADES SIMPLES PRESIÓN MÁXIMA/ CON CARGA	UNIDADES DUALES PRESIÓN MÁXIMA/ CON CARGA	RADIO ESTÁTICO CON CARGA	REVOLUCIONES POR MILLA	PESO (LB)
1133481255	11R22.5	14	G	144/142	J	42.0	10.9	30	8.25	6175lb/105psi	5840lb/105psi	20.1	488	127
1133481256	11R22.5	16	H	148/145	J	42.0	10.9	30	8.25	6940lb/123psi	6390lb/123psi	20.1	488	130
1133489255	295/75R22.5	14	G	144/141	L	41.2	11.7	30	9.00	6175lb/110psi	5675lb/110psi	19.4	498	129
1133481455	11R24.5	14	G	146/143	L	43.9	10.9	30	8.25	6610lb/105psi	6005lb/105psi	21.1	466	139
1133481456	11R24.5	16	H	149/146	L	43.9	10.9	30	8.25	7160lb/120psi	6610lb/120psi	21.1	466	141
1133488455	285/75R24.5	14	G	144/141	L	42.1	11.0	30	8.25	6175lb/110psi	5675lb/110psi	19.8	485	131