

# RR680 NEUMÁTICO "PREMIUM" REGIONAL Y DIRECCIONAL PARATODAS LAS POSICIONES



## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Diseño de banda de rodamiento "premium" de 5 ranuras que proporciona durabilidad y evita el desgaste irregular en aplicaciones direccionales y en todas las posiciones
- Banda de rodamiento original con una profundidad de  $19/32$ " (15.08 mm) que proporciona una larga vida útil de la banda de rodamiento original
- Ranuras anchas y surcos de canales mejorados que permiten una tracción seca y húmeda de alta calidad



CÓDIGO DEL PRODUCTO	TAMAÑO DEL NEUMÁTICO	ÍNDICE DE RESISTENCIA	LOAD RANGE	ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDAD	DIÁMETRO GENERAL (PULGADAS)	ANCHO DE SECCIÓN (PULGADAS)	PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODAMIENTO (1/32")	LLANTA	UNIDADES SIMPLES PRESIÓN MÁXIMA/ CON CARGA	UNIDADES DUALES PRESIÓN MÁXIMA/ CON CARGA	RADIO ESTÁTICO CON CARGA	REVOLUCIONES POR MILLA	PESO (LB)
1133671255	11R22.5	14	G	144/142	L	41.4	11.1	18	8.25	6175lb/105psi	5840lb/105psi	19.8	499	115
1133671256	11R22.5	16	H	148/145	L	41.4	11.1	18	8.25	6940lb/123psi	6390lb/123psi	19.8	499	118
1133679255	295/75R22.5	14	G	144/141	M	40.6	11.7	18	9.00	6175lb/110psi	5675lb/110psi	19.5	504	118
	295/75R22.5	16	H			Llegan en el 2017								
1133671455	11R24.5	14	G	146/143	L	43.3	10.9	18	8.25	6610lb/105psi	6005lb/105psi	20.8	476	129
1133671456	11R24.5	16	H	149/146	L	43.3	10.9	18	8.25	7160lb/120psi	6610lb/120psi	20.8	476	132
1133678455	285/75R24.5	14	G	144/141	L	41.5	11.0	18	8.25	6175lb/110psi	5675lb/110psi	19.5	492	124
1133679214	9R22.5	14	G	136/134	L	38.3	9.1	18	6.75	4940lb/120psi	4675lb/120psi	17.9	206	110
1133679256	295/80R22.5	16	H	150/147	M	41.3	11.9	18	9.00	7390lb/120psi	6780lb/120psi	19.8	491	120
1133679258	295/80R22.5	18	J	152/149	M	41.3	11.9	18	9.00	7830lb/130psi	7160lb/130psi	19.8	491	120
1133671258	315/80R22.5	20	L	157/154	L	42.4	12.2	18	9.00	9090lb/130psi	8270lb/130psi	19.9	488	142
1133670456	305/75R24.5	16	H	154/149	M	42.7	11.6	19	9.00	8270lb/123psi	7160lb/123psi	20.8	516	145