

# RT606+

NEUMÁTICO "ULTRA PREMIUM" DE 5 RANURAS REGIONAL Y DIRECCIONAL PARA TODAS LAS POSICIONES



## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Banda de rodamiento con surcos y compuestos mejorados que evitan el desgaste irregular y proporcionan una larga vida útil en aplicaciones regionales y en todas las posiciones
- Diseño de la banda de rodamiento "premium" de 5 ranuras con hombros anchos que aumenta la durabilidad y evita el desgaste irregular
- Banda de rodamiento original con una profundidad extra de  $22/32$ " (17.46 mm) que demora el desgaste en aplicaciones regionales de alta fricción

CÓDIGO DEL PRODUCTO	TAMAÑO DEL NEUMÁTICO	ÍNDICE DE RESISTENCIA	LOAD RANGE	ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDAD	DIÁMETRO GENERAL (PULGADAS)	ANCHO DE SECCIÓN (PULGADAS)	PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODAMIENTO ( $1/32$ )	LLANTA	UNIDADES SIMPLES PRESIÓN MÁXIMA/ CON CARGA	UNIDADES DUALES PRESIÓN MÁXIMA/ CON CARGA	RADIO ESTÁTICO CON CARGA	REVOLUCIONES POR MILLA	PESO (LB)
1136071255	11R22.5	14	G	144/142	L	41.6	11.1	22	8.25	6175lb/105psi	5840lb/105psi	19.8	496	122
1136071256	11R22.5	16	H	148/145	L	41.6	11.1	22	8.25	6940lb/123psi	6390lb/123psi	19.8	496	125
1136079255	295/75R22.5	14	G	144/141	L	40.7	11.7	22	9.00	6175lb/110psi	5675lb/110psi	19.5	496	129
1136071455	11R24.5	14	G	146/143	L	43.5	10.9	22	8.25	6610lb/105psi	6005lb/105psi	20.8	473	137
1136071456	11R24.5	16	H	149/146	L	43.5	10.9	22	8.25	7160lb/120psi	6610lb/120psi	20.8	473	138
1136078455	285/75R24.5	14	G	144/141	L	41.5	10.6	22	8.25	6175lb/110psi	5675lb/110psi	19.5	492	131