

VITRINA MODULAR VCC-200M



DIMENSIONES DEL PRODUCTO

EXTERNO

Frente 206.38 cm/ 81 1/4"
Fondo 807.76 cm/ 31 13/16"
Altura 119 cm/ 46 7/8"

INTERNO

Frente 197.48 cm/ 77 3/4"
Fondo 66.56 cm / 26 3/16"
Altura 87.65 cm/ 34 1/2"

ENERGÍA ELÉCTRICA

Voltaje 115V Amperaje 6.5A
Frecuencia 60 Hz

CAPACIDAD

Pies cúbicos 34 Litros 967
Gas refrigerante R-134
Parrillas 12

RANGO DE TEMPERATURA 1°C A 10°C

Capacidad en contenedor

20' - 40' - 40' HC - 48' - 53'
6 - 13 - 24 - 28 - 32

Especificaciones ESTÁNDAR



Control de Temperatura Electrónico



Condensador de Bajo Mantenimiento



Iluminación LED



Frente con Vidrio Curvo



Puertas traseras sólidas



Aislamiento ecológico de poliuretano



Laterales y parrillas blancas



Parrillas exhibidoras

Especificaciones OPCIONALES

Motores de alta eficiencia
Regulador de voltaje
Laterales y parrillas negras
Laterales y parrillas plateadas

