



Descripción:

- Conservador de productos congelados.
- Puertas deslizables de cristal templado de baja emisividad.
- Sistema de refrigeración estática.
- Gabinete construido en lámina de acero galvanizado pre-pintado.
- Aislamiento de poliuretano ecológico de 80 mm de espesor.
- Sin microventilador de condensador, eliminando el mantenimiento preventivo.
- Marco lateral de ABS, que garantiza alta resistencia.
- Marco frontal en aluminio anodizado.
- Gas Refrigerante R290.
- Rango de temperatura -22°C a -18°C .
- Drenaje en la parte trasera.
- Canastillas (opcionales).
- 127 V / 60 HZ
- Rueda giratoria doble de alta resistencia.

Características Técnicas:

| Modelo | Capacidad | Medidas (Frente/Fondo/Alto) | Características | Consumo de energía |
|----------|-----------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| HFSL293I | 293 Lts | 1045mm x 679mm x 896mm | 1/3 HP 1.14 Amp / 147 W | 3.19 kwh / 24 hrs |
| HSFL201I | 201 Lts | 793mm x 679mm x 896mm | 1/4 HP 1.15 Amp / 144 W | 2.79 kwh / 24 hrs |
| HSFL131I | 131 Lts | 602mm x 679mm x 896mm | 1/6 HP 1.45 Amp / 145 W | 1.17 kwh / 24 hrs |