

# FOOD SERVICE

## FSL-42

### Especificaciones Estándar / Standard Specifications

- Acabado Interior-Exterior Blanco / Interior-Exterior white finishing
- Gas refrigerante ecológico R-290 / R-290 Eco-friendly refrigerant gas
- Compresor de última generación / Last generation compressor
- Aislamiento ecológico de poliuretano con agente espumante c5 (Ciclopentano) / Polyurethane ecological insulating cyclopentane as a foaming agent
- Condensador de bajo mantenimiento / Low maintenance condenser
- Sistema de refrigeración de aire forzado (evaporador aletado) / Forced air refrigeration system
- Puerta de vidrio / Glass door
- Display digital para temperatura y alarmas / Digital display for temperature and alarms
- Iluminación interior mediante led / Led lighting system
- Control de temperatura electrónico / Electronic temperature control

### Datos Eléctricos / Electrical data

115V - 60Hz , 6 A

### Consumo energético/ Energy consumption

15 Kw/24Hr

### Capacidad / Capacity

Pies Cúbicos / Cubic Feet 44  
Litro / Liters 1244.3

### Rango de Temperatura / Temperature Range

-18°C a -25°C / -0°F to -13°F

### Embarque / Load Capacity

Contenedor 20Ft / Container 8  
Contenedor 40Ft / Container 21

### Peso / Weight

184 Kg / 405.6 LB

### Certificaciones / Certifications

NOM



### DIMENSIONES / DIMENSIONS

#### EXTERIORES / EXTERNALS

Frente - Width  
134cm/ 52 3/4"

Fondo - Depth  
76.8cm/ 30 1/4"

Altura - Height  
206.3cm/ 81 1/4"


#### INTERIORES / INTERNAL

Frente - Width  
124.5cm/ 49"

Fondo - Depth  
64.1cm/ 25 1/4"

Altura - Height  
155.8cm/ 61 3/8"

### Clavija / Plug



5-15P