

# FOOD SERVICE LÍNEA PROFESIONAL FSM - 42

## ENERGÍA ELÉCTRICA / ELECTRICAL ENERGY

Voltaje / Voltage 115V  
Frecuencia / Frequency 60 Hz

## CAPACIDAD/ CAPACITY

Pies Cúbicos / Cubic feet 44  
Litros / Liters 1244.3

**PESO/WEIGHT** 184KG/ 405.6 LB

## RANGO DE TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE

0 °C A 6 °C / 32 °F TO 42.8 °F

## EMBARQUE / LOAD CAPACITY

Contenedor 20 ft / Container 8  
Contenedor 40 ft / Container 21

## DIMENSIONES / DIMENSIONS



### EXTERIORES / EXTERNALS

Frente - Width  
134 cm - 52 3/4"

Fondo/Depth  
76.8 cm / 30 1/4"













Altura/Height  
206.3 cm / 81 1/4"

### INTERIORES / INTERNAL

Frente - Width  
124.5 cm / 49"

Fondo/Depth  
64.1 cm / 25 1/4"

Altura/Height  
155.8 cm / 61 3/8"

-  Fabricación en acero inoxidable / Stainless Steel manufacturing
-  Gas refrigerante ecológico / Eco-friendly refrigerant gas
-  Compresor de última generación / Last generation compressor
-  Aislamiento ecológico de poliuretano con agente espumantes C5 (ciclopentano) / Polyurethane ecological insulating using Cyclopentane as a foaming agent
-  Condensador de bajo mantenimiento / Low maintenance condenser
-  Sistema de refrigeración de aire forzado (evaporador aleteado) / Forced air Refrigeration system
-  Puerta solida de acero inoxidable / Solid Stainlees Steel Door
-  Cerrojo para puerta / Doorlock
-  Base con ruedas giratorias con freno / Casterswithbreak
-  Display digital para temperatura y alarmas / Digital display for temperature and alarms
-  Iluminación interior mediante LED/ LED lightingsystem
-  Control de temperatura electronico/ Electronic temperature control

