

# TOR REY



## TRAMO EXHIBIDOR CARNICERO

- Tiene 2 niveles de exhibición con parrillas de acero en color blanco, 2 abajo y 1 multiposiciones arriba.
- Piso de exhibición en lámina blanca.
- Doble vidrio frontal curvo.
- Compatibilidad de unión con equipos TEC (modulación).
- Almacén en la parte inferior con piso en acero inoxidable y 2 parrillas de acero en color blanco.
- Mostrador en Acero Inoxidable.
- Mesa trasera de trabajo móvil.
- Unidad remota.




**GRAN**  
ÁREA DE EXHIBICIÓN



**GRAN ALMACÉN**  
**INFERIOR**



**FRENTE PROTEGIDO**  
**CONTRA GOLPES**



**AMPLIO**  
**MOSTRADOR**



**EXHIBICIÓN**  
**PANORÁMICA**




**MESA TRASERA**  
**DE TRABAJO MÓVIL**

### TEC130




Opciones de Modulación:




3.8m. de  
Exhibición



4.97m. de  
Exhibición



2.6m. de  
Exhibición



8.64m. de  
Exhibición

# TEC130

## Especificaciones Técnicas

Capacidad (ft3): 32 ft3

Capacidad en Litros: 906 L

Peso (Kg): 211.2Kg

Cantidad de Parrillas: 3 en exhibición  
2 en almacén

Dimension de Parrillas de exhibición: 84.8 x 58.8 cm (2)  
114 x 32cm (1)

Dimension de Parrillas de almacén: 61 x 56cm (2)

Tipo de refrigerante: R-22

Temp. de evaporización: -15°C

Método de Deshielo: Gas caliente

Rango de temp. óptimo: Exhibición 0° a 7°C  
Almacén -6° a -10°C

Voltaje Nominal: [V] 110

Tipo de Clavija: NEMA-5-15P ⓘ

Longitud de Cable Eléctrico: 1.9mts

Corriente Nominal: [A] 1.94

Frecuencia: [Hz] 60

Tipo de iluminación: LED 

Compresor (HP): n/a

Condensador: n/a

Evaporador en exhibición: Convección Natural

Evaporador en Almacén: Ventilación Forzada

Método de Expansión: Válvula de expansión

# TRAMO EXHIBIDOR CARNICERO



Puerta de doble cristal flotado y marco de plástico abatible



Doble Vidrio en los laterales

Cable de servicio

Conexiones a Unidad Externa de 1/2" y 3/8"

Mesa de trabajo móvil

Mostrador en Acero inoxidable

Puerta inyectada con poliuretano de alta densidad y marco de plástico.

Parrilla posicional de acero en color blanco

Dos parrillas inferiores de acero en color blanco

Acabado exterior en lámina en color blanco

Doble vidrio curvo frontal

Área para publicidad

Bumper resistente a golpes e impactos

Gabinete inyectado con poliuretano de alta densidad

Garantía de 1 año (12 meses) en partes y defectos de fabrica. Diseño y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.

**DISTRIBUIDO POR:**

