



CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACION  
SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

### INFORMACION TECNICAS

MODELO	CM1000	CM1500	CM2000
FRENTE (mm)	1050	1500	1870
FONDO (mm)	540	620	750
ALTO (mm)	850	850	850
CAPACIDAD	9 pies3	15 pies3	23.5 pies3
SISTEMA DE REFRIGERACION	PLACAS FRIAS	PLACAS FRIAS	PLACAS FRIAS
RANGO DE OPERACION	DE -18°C A -25°C	DE -18°C A -25°C	DE -18°C A -25°C
COMPRESOR	DE H.P.	DE H.P.	DE H.P.
CONDENSADOR	ESTATICO LM	ESTATICO LM	ESTATICO LM
CONTROL DE TEMPERATURA	ELECTRONICO	ELECTRONICO	ELECTRONICO
TENSION DE OPERACIÓN	115 V +/- 10%	115 V +/- 10%	115 V +/- 10%
ILUMINACION	EN PUERTA	EN PUERTA	EN PUERTA

### CARACTERISTICAS COMERCIALES

INCLUYE UNA CANASTILLA PARA PRODUCTO DE ROTACION, LAS DEMAS SE VENDEN POR SEPARADDO

TEMPERATURA DE OPERACIÓN AJUSTABLE A CUALQUIER NECESIDAD DESDE -25°C EN ADELANTE

CUENTA CON ILUMINACION INTERIOR EN PUERTA

CONDENSADOR ESTATICO QUE LO HACE LIBRE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PUERTAS INYECTADAS PARA DARLE MAYOR RESISTENCIA Y DURABILIDAD AL EQUIPO

EQUIPO IDEAL PARA RESTAURANTES, COMEDORES Y LUGARES DONDE ESTE A LA VISTA POR SU LINEA ELEGANTE Y EXCELENTE IMAGEN

MANIJA CON LLAVE PARA ASEGURAR EL PRODUCTO EN CONGELACION

AMPLIA CAPACIDAD DE ALMACENAMINETO.