

WODELO	KINVOI 1000AD	KIINVCI IJUUAD
FRENTE (mm)	1000	1500
FONDO (mm)	720	720
ALTO (mm)	1620	1620
CONDICIONES DE OPERACION	24℃ A 40% DE Hr IDEAL PARA CLIMAS CONTROLADOS	24°C A 40% DE Hr IDEAL PARA CLIMAS CONTROLADOS
SISTEMA DE REFRIGERACION	AIRE FORZADO	AIRE FORZADO
RANGO DE OPERACION	DE 2ºC A 6ºC	DE 2°C A 6°C
COMPRESOR	3/4 DE H.P.	1 1/4 DE H.P.
CONDENSADOR	ESTATICO LM	ESTATICO LM
CONTROL DE TEMPERATURA	DIGITAL CON DESHIELO AUTOMATICO	DOGITAL CON DESHIELO AUTOMATICO
TENSION DE OPERACION	115 V +/- 10%	220 V +/- 10% CON NEUTRO
ILUMINACION	LEDS DE ALTA CLARIDAD	LEDS DE ALTA CLARIDAD

CARACTERISTICAS COMERCIALES

VITRINA COMBINADA CON PARTE SUPERIOR CERRADA, PUERTAS DE CRISTAL PARA CONTROLAR DESPACHO DE PRODUCTO Y PARTE INFERIOR ABIERTA POR EL FRENTE PARA AUTOSERVICIO

VITRINA IDEAL PARA EL AREA DE CAJAS POR SU VERSATILIDAD DE AUTOSERVICIO POR ENFRENTE PARA VENTA POR IMPULSO Y DESPACHO POSTERIOR DE PRODUCTOS SELECTOS.

PAQUETE DE CRISTALES CURVOS TEMPLADOS CON LOW-E Y GAS ARGON PARA IMPEDIR ENTRADA DE ULV

SUS DOS TAMAÑOS PERMITEN TENER LA OPCION PARA CUALQUIER TIPO DE NEGOCIO, EQUIPOS QUE DEBEN DE TRABAJAR EN CLIMAS CONTROLADOS.

COSTADOS DE CRISTALES PANORAMICO PARA MEJOR EXHIBICION, DOS NIVELES PARA PRODUCTO EN LA PARTE SUPERIOR Y UN NIVEL DE GRAN CAPACIDAD ABIERTA POR EL FRENTE, ESPECIAL PARA BEBIDAS O PRODUCTOS EMVASADOS

IDEAL PARA TODO TIPO DE NEGOCIO QUE TENGA EN LA BARRA DE SERVICIO AL CLIENTE, EL AREA DE CAJA INCLUIDA PARA LOGRAR EN LA ESPRA DE TURNO PARA PAGO LA VENTA POR IMPULSO.