

MASSER^{MR}

Refrigeración Comercial

FIGHA TECNICA VITRINAS CRISTAL PLANO

PAQUETE DE TRIPLE CRISTAL



INFORMACION TECNICAS

MODELO	RHNSLA 1000	RHNSLA 1500	RHNSLA 2000
FRENTE (mm)	1000	1500	2000
FONDO (mm)	800	800	800
ALTO (mm)	1200	1200	1200
CONDICIONES DE OPERACION	32°C CON 65% DE Hr	32°C CON 65% DE Hr	32°C CON 65% DE Hr
SISTEMA DE REFRIGERACION	CONVECCION	CONVECCION	CONVECCION
RANGO DE OPERACION	DE 2°C EN ADELANTE	DE 2°C EN ADELANTE	DE 2°C EN ADELANTE
COMPRESOR	1/4 DE H.P.	1/4 DE H.P.	1/3 DE H.P.
CONDENSADOR	TIPO CARACOL BM	TIPO CARACOL BM	TIPO CARACOL BM
CONTROL DE TEMPERATURA	DIGITAL CON DESHIELO AUTOMATICO	DIGITAL CON DESHIELO AUTOMATICO	DOGITAL CON DESHIELO AUTOMATICO
TENSION DE OPERACION	115 V +/- 10%	115 V +/- 10%	115 V +/- 10%
ILUMINACION	LEDS DE ALTA CLARIDAD	LEDS DE ALTA CLARIDAD	LEDS DE ALTA CLARIDAD

CARACTERISTICAS COMERCIALES

ENTREPAÑOS DE ACERO INOXIDABLE QUE SOPORTAN MAYOR PESO QUE LAS PARRILLAS AJUSTABLES.

PAQUETE DE TRES CRISTALES CON GAS ARGON QUE HACEN UNA PARED TERMICA DE ALTA EFICIENCIA, AHORRANDO ENERGIA ELECTRICA

GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y EXHIBICION POR SU AMPLIO FRENTE, CUENTA CON BODEGA EN LA PARTE INFERIOR TRASERA Y SU CUBIERTA SUPERIOR ES DE ACERO INOXIDABLE

TEMPERATURA DE OPERACIÓN AJUSTABLE A CUALQUIER NECESIDAD DESDE 2°C EN ADELANTE

PUERTAS TRASERAS SOLIDAS DE GRAN TAMAÑO PARA FACIL ABASTECIMINETO O DESPACHO

IDEAL PARA TIENDAS DE ABARROTES, CREMERIAS Y PASTELES POR SU VERSATILIDAD DE TEMPERATURAS Y SUS EXCELENTES DIMENSIONES