

FULLPRO

FULLER PROFESSIONAL

3v6™

Hard Floor Coating

Formulated with VSP™ Technology



WARNING

See back panel for precautions and first aid.

Net Contents: 55 Gallons (208L)

3v6™ Hard Floor Coating

Product No.: 96055

3v6™ is a high solids floor coating for High-Speed and Ultra-High Speed maintenance programs. 3v6™ can be used on all resilient floors and for sealed wood, cork, terrazzo and concrete floors.



DIRECTIONS FOR FLOOR CLEANING

INITIAL APPLICATION

- REMOVE** old sealer/finish using a stripper and following label directions.
- APPLY** a medium coat of 3v6™ using a clean finish mop.
- DRY:** Allow 20-30 minutes drying time. **
- APPLY** 3-4 coats for best results allowing for adequate drying time between each coat.

MAINTENANCE

- DUST MOP**, damp mop and sweep as needed.
 - AUTOSCRUB** or damp mop daily using an appropriate neutral cleaner following label instructions
 - BURNISH** using a light pad at least once per week.
 - RESTORE** using appropriate maintainer and following label directions.
 - As needed, thoroughly scrub, rinse and recoat worn areas with 3v6™ to maintain the foundation or base.
- ** Due to differences in temperature and humidity, actual drying time may vary.

FOR INDUSTRIAL USE ONLY IMPORTANT: Use only as directed. Do not mix with anything unless recommended since harmful conditions and poor performance could result. Do not pour unused product back into original container. All floors are slippery when wet. To prevent falls, exercise care when working and block off traffic with "Caution" signs until floor is completely dry.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

Warning: May cause eye and skin irritation.

Precautionary Statement

Prevention

Direct contact with eyes may cause temporary irritation. Prolonged skin contact may cause temporary irritation. Observe good industrial hygiene practices.

Response

Wash hands after handling.

Storage

Store away from incompatible materials.

Disposal

Dispose of waste and residues in accordance with local authority requirements.

INGREDIENTS/INGREDIENTES: Water/Agua (7732-18-5), Acrylic polymer/polimero acrilico (Mixture), Diethylene glycol monoethyl ether/Eter de monoethyl de glicol de Diethylene (111-90-0), Tri-butoxyethyl phosphate/Fosfato de Tri-butoxyethyl (78-51-3), 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate (6846-50-0).

© FULLER COMMERCIAL PRODUCTS

One Fuller Way
Great Bend, KS 67530
United States
www.fullercommercial.com

INSTRUCCIONES PARA LIMPIAR EL PISO

PRIMERA APLICACIÓN:

- QUITE** el anterior sellador/acabado, usando un raspador adecuado, siguiendo las instrucciones de la etiqueta.
- APLIQUE** una capa medio de 3v6™, usando un trapeador fino, limpio.
- SECADO:** Déjelo secar durante 20-30 minutos. **
- PARA MEJORES** resultados, aplique 3-4 manos, dejando entre una y otra capa, tiempo suficiente para secar.


MANTENIMIENTO:

- LA FREGONA** del polvo, fregona húmeda y barrer según sea necesario.
- AUTOSCRUB** o trapeador húmedo cada día utilizando un limpiador neutro apropiado siguiendo las instrucciones de la etiqueta.
- BRUÑA** utilizando una almohadilla de la luz al menos una vez por semana.
- RESTAURAR** usando el mantenedor apropiado y siguiendo las instrucciones de la etiqueta.
- Cuando necesitado, restriegue completamente, el aclarado y recoat áreas llevadas con la 3v6™ to maintain la base o la base.

** Debido a las diferencias en la temperatura y la humedad, el tiempo de secado real puede variar.

SOLO PARA USO INDUSTRIAL IMPORTANTE: Sólo usar según lo indicado. No mezclar con nada que no esté recomendado ya que podría resultar en condiciones perjudiciales y rendimiento pobre. No verter el producto no utilizado en el recipiente original. Todos los pisos son resbaladizos cuando están majados. Para prevenir caídas, ejercer precaución al trabajar y bloquear el paso con carteles de "Precaución" hasta que el piso esté completamente seco.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



00785990096089

Customer Service (800) 848-4901
CHEMTREC (800) 424-9300
Emergency (620) 792-1711
24 Hour Emergency (800) 424-9300

96055-0218