

Super Gard™ Undercoater/Sealer

Product# **F316038**

Super Gard™ is recommended for use on vinyl composition, vinyl asbestos, vinyl, asphalt, linoleum and rubber floors. May be used on non resilient surfaces that are not glazed. These surfaces include concrete, terrazzo, quarry tile, Mexican tile, brick, marble, slate and other non-resilient floors.

DIRECTIONS FOR USE

INITIAL APPLICATION

1. **REMOVE** old sealer or finish following label directions using a Franklin stripper.
2. **APPLY** a thin coat of **Super Gard™** using a clean finish mop and a bucket.
3. **DRY:** Allow 20 to 30 minutes drying time.
4. **APPLY** a second coat in the same manner.
5. **FINISH** for optimum results, apply 2-3 additional coats of an appropriate Franklin finish allowing adequate drying time.

MAINTENANCE

1. **DUST MOP** the floor. Remove gum, labels and other attached soil deposits with a long handled scraper or putty knife.
2. **DAMP MOP OR AUTOSCRUB** using a Franklin cleaner and following the label directions.

SLIP RESISTANCE: Static coefficient of friction (James Machine) meets or exceeds 0.5 as determined by ASTM Method D2047-82.

FOR INDUSTRIAL USE ONLY.

IMPORTANT: Use only as directed. Do not mix with anything unless recommended since harmful conditions and poor performance could result. Do not pour unused product back into original container. All floors are slippery when wet. To prevent falls, exercise care when working and block off traffic with "Caution" signs until floor is completely dry.

INSTRUCCIONES PARA SU USO

PISO NORMAL

1. **QUITAR** el sellador/acabado viejo según las indicaciones rotuladas utilizando el eliminador de Franklin.
2. **APLICAR** una mano uniforme de **Super Gard™** utilizando un estropajo limpio y un cubo.
3. **SECAR** Calcular un período de secado de 20 a 30 minutos.
4. **APLICAR** una segunda mano del mismo modo.
5. **ACABAR** Para resultados óptimos, aplicar 2 a 3 manos adicionales de un acabado de Franklin apropiado dejando el tiempo de secado correspondiente.

MANTENIMIENTO

1. **PASAR** un estropajo seco por el piso. Quitar goma de mascar, rótulos y demás depósitos sucios con un rascador de manija larga o una espátula para masilla.
2. **PASAR** un estropajo húmedo o una frotadora automática utilizando un limpiador de Franklin, según las indicaciones rotuladas.


RESISTENCIA A RESBALONES El coeficiente estático de fricción (Máquina James) cumple o excede el 0.5 según lo determinado por el método D2047-82 de ASTM.

ÚNICAMENTE PARA USO INDUSTRIAL.

IMPORTANTE: Sólo usar según lo indicado. No mezclar con nada que no esté recomendado ya que podría resultar en condiciones perjudiciales y rendimiento pobre. No verter el producto no utilizado en el recipiente original. Todos los pisos son resbaladizos cuando están majados. Para prevenir caídas, ejercer precaución al trabajar y bloquear el paso con carteles de "Precaución" hasta que el piso esté completamente seco.

FRANKLIN

CLEANING TECHNOLOGY



Super Gard™

UNDERCOATER/SEALER

CAUTION: MAY CAUSE EYE AND SKIN IRRITATION.

See side panel for precautions and first aid.



55 GALLONS (208L)

Protect From Freezing

**FOR CHEMICAL EMERGENCY,
SPILL, LEAK, FIRE, EXPOSURE OR ACCIDENT
CALL CHEMTREC DAY OR NIGHT**
800-424-9300
**PARA EMERGENCIAS QUÍMICA DERRAMES,
ESCAPES, FUEGO, EXPOSICIÓN O ACCIDENTE
LLAMAR DE DIA O DE NOCHE A CHEMTREC**

INGREDIENTS/INGREDIENTES

CAS#

Water/Agua 7732-18-5
 Acrylate copolymer/Acrylate copolymer ... 28263-96-9
 Ethylene glycol/Glicol de etileno 107-21-1
 Diethylene glycol monoethyl ether/
 Diethylenglicol monoethyl éter 111-90-0
 Tri butoxyethyl phosphate/Fosfato de
 butoxyethyl de Tri 78-51-3

DILUTIONS	HEALTH	FLAMMABILITY	REACTIVITY
CONCENTRATE CONCENTRAR	NFPA 1 HMIS	NFPA 0 HMIS	NFPA 0 HMIS
PROPORCIÓN	SALUD	INFLAMABILIDAD	REACTIVIDAD

0		1		2		3		4	
Minimal	Slight	Moderate	Serious	Severe					
Minimo	Minimo	Moderar	Grave	Drastico					

TECH HOTLINE
800-810-4829
LINEA DE TECNICA



00785990316088

CAUTION: May cause eye and skin irritation. Avoid contact with eyes and skin. Wash thoroughly after handling.

PRECAUCIÓN: Puede ocasionar irritación ocular y dérmica. Evitar el contacto con los ojos y la piel. Lavarse meticulosamente después de la manipulación.

FIRST AID: If in eyes or on skin, immediately flush with plenty of water. Get medical attention. **If swallowed,** get medical attention. NEVER GIVE ANYTHING BY MOUTH TO AN UNCONSCIOUS PERSON.

PRIMEROS AUXILIOS: Si toca los ojos o la piel, inundar inmediatamente con abundante agua. Obtener atención médica. **Si se ingiere,** obtener atención médica. NO DAR NUNCA NADA POR BOCA A UNA PERSONA QUE HA PERDIDO EL CONOCIMIENTO.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

MSDS RETRIEVAL
Read MSDS before using this product
800-848-4901

www.franklintechnology.com

OBTENCIÓN DE HDSM
Leer la HDSM antes de utilizar este producto