

Interstate 50® is a high solids polymer floor finish for high speed floor programs. Can be used on all resilient floors and for sealed wood, cork, terrazzo and concrete floors. Excellent gloss and durability .

**DIRECTIONS FOR USE**

**INITIAL APPLICATION**

1. **REMOVE** old sealer/finish using an appropriate Franklin stripper and following label directions.
2. **APPLY** a coat of *Interstate 50®* using a clean mop.
3. **DRY:** Allow 20-30 minutes drying time.
4. **APPLY** 4 coats for best results allowing for adequate drying time between each coat.

**MAINTENANCE**

1. **DUST MOP** the floor. Remove gum, labels, and other attached soil deposits with a long-handled scraper or putty knife.
2. **DAMP MOP OR AUTOSCRUB** using Franklin cleaner and following the label directions.
3. **BURNISH** the floor after cleaning with an ultra high speed or high speed machine using the appropriate pad.

**FOR INDUSTRIAL USE ONLY**

**SLIP RESISTANCE:** Static coefficient of friction (James Machine) meets or exceeds 0.5 as determined by ASTM Method D2047-82

**IMPORTANT:** Use only as directed. Do not mix with anything unless recommended since harmful conditions and poor performance could result. Do not pour unused product back into original container. All floors are slippery when wet. To prevent falls, exercise care when working and block off traffic with "Caution" signs until floor is completely dry.

**INDICACIONES PARA USAR**

**APLICACIÓN INICIAL**

1. **QUITAR** el sellador/acabado viejo utilizando un eliminador de Franklin apropiado según las indicaciones rotuladas.
2. **APLICAR** una mano de *Interstate 50®*™ utilizando un estropajo limpio.
3. **SECAR:** Calcular un período de secado de 20-30 minutos.
4. **APLICAR** 4 manos para los mejores resultando, dejando un período de secado adecuado entre cada mano.

**MANTENIMIENTO**


1. **PASAR** un estropajo seco por el piso. Quitar goma de mascar, rótulos y demás depósitos sucios con un rascador de manija larga o una espátula para masilla.
2. **PASAR** un estropajo húmedo o una frotadora automática utilizando un limpiador de Franklin según las indicaciones rotuladas.
3. **LUSTRAR** el piso después de limpiar con una máquina de velocidad ultra alta o alta utilizando la almohadilla correspondiente.

**ÚNICAMENTE PARA USO INDUSTRIAL**

**RESISTENCIA A RESBALONES:** El coeficiente estático de fricción (Máquina James) cumple o excede el 0.5 según lo determinado por el método D2047-82 de ASTM.

**IMPORTANTE:** Sólo usar según lo indicado. No mezclar con nada que no esté recomendado ya que podría resultar en condiciones perjudiciales y rendimiento pobre. No verter el producto no utilizado en el recipiente original. Todos los pisos son resbaladizos cuando están majados. Para prevenir caídas, ejercer precaución al trabajar y bloquear el paso con carteles de "Precaución" hasta que el piso esté completamente seco.

**FRANKLIN**  
CLEANING TECHNOLOGY



# Interstate 50®

Self Sealing, Fast Recoat, Variable UHS Floor Finish

**CAUTION: MAY CAUSE EYE IRRITATION.**

See side panel for precautions and first aid.



55 GALLONS (208L)

Protect From Freezing

FOR CHEMICAL EMERGENCY SPILL, LEAK, FIRE,  
EXPOSURE OR ACCIDENT CALL CHEMTREC DAY OR NIGHT  
**800-424-9300**  
PARA EMERGENCIAS QUIMICA DERRAMES,  
ESCAPES, FUEGO, EXPOSICION O ACCIDENTE  
LLAMAR DE DIA O DE NOCHE A CHEMTREC

**INGREDIENTS/INGREDIENTES**

**CAS#**

Water/Agua.....	7732-18-5
Styrene acrylic polymers/ Polímero acrílico estireno .....	Mixture
Diethylene glycol monoethyl ether/ Eter de monoethyl de glicol de Diethylene .....	111-90-0
Tri butoxyethyl phosphate/ Fosfato tributoxietilico .....	78-51-3
Polypropylene emulsion/ Emulsión depolipropileno .....	Mixture

DILUTIONS	HEALTH	FLAMMABILITY	REACTIVITY
CONCENTRATE	NFPA <b>1</b>	HMIS NFPA <b>0</b>	HMIS NFPA <b>0</b>
CONCENTRAR			
PROPORCION	SALUD	INFLAMABILIDAD	REACTIVIDAD

	0	1	2	3	4
Minimal	Slight	Moderate	Serious	Severe	
Mínimo	Mínimo	Moderar	Grave	Drastico	

**TECH HOTLINE**  
**800-810-4829**  
**LINEA DE TECNICA**



0 0 7 8 5 9 9 0 1 9 5 0 8 9

**CAUTION:** May cause eye irritation. Avoid contact with eyes. Wash thoroughly after handling.

**PRECAUCIÓN:** Puede ocasionar irritación ocular. Evitar el contacto con los ojos. Lavarse meticulosamente después de la manipulación.

**FIRST AID: If in eyes,** immediately flush with plenty of water. Get medical attention if irritation persists. **If swallowed,** get medical attention. NEVER GIVE ANYTHING BY MOUTH TO AN UNCONSCIOUS PERSON.

**PRIMEROS AUXILIOS: Si toca los ojos,** inundar inmediatamente con abundante agua. Obtener atención medica si la irritación persiste. **Si se ingiere,** obtener atención médica. NO DAR NUNCA NADA POR BOCA A UNA PERSONA QUE HA PERDIDO EL CONOCIMIENTO.

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**  
**MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**MSDS RETRIEVAL**  
Read MSDS before using this product  
**800-848-4901**  
**OBENCION DE HDSM**  
Leer la HDSM anles de utilizar este producto