

FUJITSU
el silencio



Comprometidos con el medio ambiente.
Compensamos el 100% de nuestras
emisiones de CO₂ con plantaciones
de árboles en zonas deforestadas.

ACY 200-250 LHTA

Tecnología All DC Inverter

Diseño compacto y peso ligero

La unidad interior se puede separar el ventilador y el intercambiador para facilitar la instalación.

Función AirFlow

Se ajusta el caudal automáticamente de aire en función de la necesidad de instalación.

Funcionamiento ultra silencioso

Gracias al intercambiador en forma de V, la cubierta del ventilador y su estabilizador de aire.



CONDUCTO INVERTER ALTA CAPACIDAD

SERVICIOS OPCIONALES*



ACY 200-250 LHTA



ACY 200-250 LHTA



Características técnicas:

Modelos			ACY 200 LHTA	ACY 250 LHTA
Potencia frigorífica		BTU/h	75000	90000
Potencia frigorífica		W	19000 (8400-20900)	22000 (10300-24200)
Potencia calorífica		W	22400 (7200-24600)	27000 (8500-29700)
Ratio ahorro energético (EER/COP)	Frío / Calor		2,94 / 3,4	2,83 / 3,3
Tensión / Fases / Frecuencia	Ud.int.	V / n° / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
	Ud.ext.	V / n° / Hz	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Consumo eléctrico	Frío / Calor	kW	6,46 / 6,59	7,77 / 8,18
Intensidad máx. funcionamiento Ud.int.	Frío / Calor	A	3,2 / 3,2	3,5 / 3,5
Intensidad máx. funcionamiento Ud.ext.	Frío / Calor	A	11,2 / 11,5	13,5 / 14,1
Caudal de aire Ud.ext.	Máximo	m³/h	8400	9000
Presión estática	Estándar	Pa	(72) 50 - 150	(72) 50 - 150
Presión sonora Ud.int.	A / M / B / SQ	dB (A)	46 / 43 / 41 / 39	47 / 44 / 42 / 40
Presión sonora máx. Ud. ext.	Frío / Calor	dB (A)	55 / 55	55 / 57
Dimensiones Ud. int.	Ancho / Fondo / Alto	mm	1400 / 850 / 360	1400 / 850 / 360
Dimensiones Ud. ext.	Ancho / Fondo / Alto	mm	1080 / 480 / 1428	1080 / 480 / 1428
Peso neto	Ud.int. / Ud.Ext.	kg	69 / 165	80 / 174
Diámetro de tubería	Líquido - Gas	Pul	1/2 - 1	1/2 - 1
Distancias máx. permitidas	Total / Vertical	m	100 / 30	100 / 30
Precarga		m	30	30
Refrigerante			R410A	R410A
Rango de funcionamiento	Refrig. / Calef.	°C	-15 ~ +46 / -20 ~ +24	-15 ~ +46 / -20 ~ +24
Carga refrigerante		kg (CO2eq-T)	5,60 (11,7)	7,10 (14,8)

Accesorios

<p>Control remoto por cable</p> <p>UTY-RNRYZ1</p> <p>31VF9041</p>	<p>Control remoto por cable</p> <p>UTY-RLRY</p> <p>31VF9010</p>	<p>Control remoto por cable</p> <p>UTY-RNNYM</p> <p>3NGF9006</p>	<p>Control simplificado</p> <p>UTY-RSRY</p> <p>31VF9006</p>	<p>Control simplificado</p> <p>UTY-RHRY</p> <p>31VF9004</p>	<p>Control simplificado</p> <p>UTY-RSRY</p> <p>31VF9090</p>
<p>Control simplificado</p> <p>UTY-RHRY</p> <p>31VF9091</p>	<p>Receptor IR</p> <p>UTY-LBTYM</p> <p>31VF9036</p>	<p>Kit de conexiones externas</p> <p>UTY-XWZX27</p> <p>31VN9052</p>	<p>Kit de comunicación</p> <p>UTY-XCSX</p> <p>31NDN9009</p>		



climatizate.cl



Atención clientes e
instaladores
Tel. +56 964170150
ventas@climatizate.cl

Climatizate Spa.
www.climatizate.cl



Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.
Información válida salvo error de imprenta.



En Climatizate impulsamos e inspiramos nuevas actitudes para hacer posibles grandes cambios. confiando en Climatizate contribuyes a un planeta mejor.