



## Carretilla 4.5 ft<sup>3</sup>, llanta neumática reforzada

- Llanta neumática reforzada, diseño más robusto y resistente al desgaste, rodada con mayor estabilidad
- Concha de lámina calibre 21 (0.84 mm) y bastidor tubular con calibre 16 (1.5 mm)
- Soportes de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie
- Rin 3 aspas
- Tacón estabilizador



### Especificaciones

<b>Capacidad</b>	4.5 ft <sup>3</sup> ( 65 L)
<b>Medidas de la concha (A x B x C)</b>	27" (69 cm) x 37" (94 cm) x 9" (22 cm)
<b>Medidas de llanta</b>	4" (10 cm) x 16" (41 cm)
<b>Resistencia de carga</b>	580 kg
<b>Puente con doble tornillo</b>	Calibre 18 (1.2 mm)
<b>Soporte y tacón</b>	Calibre 15 (1.7 mm)
<b>Master</b>	48
<b>Pallet</b>	50
<b>Inner</b>	1

### Imágenes complementarias



### RESISTENCIA DE CARGA

**TRUPER SOPORTES DE USO PESADO**  
580 kg Mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie

