



Rotomartillo 1/2", industrial, 1200 W

- Motor de 1,200 W, montado sobre balero de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Caja de aluminio, doble engranaje con 2 velocidades mecánicas para alta resistencia de uso
- Selector de función taladro o rotomartillo, con velocidad variable reversible
- Mango auxiliar antiderrapante con giro de 360° para mayor comodidad y mayor control en el perforado
- Para perforación en concreto, madera y metal
- LED para iluminar área de trabajo
- Botón de uso continuo



Rotomartillo

Taladro

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-003



SYSTOOLS

EL
ARENAL

SYSTOOLS

Especificaciones

Broquero	1/2" (13 mm)
Potencia	1,200 W
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	9 A
Velocidad variable reversible	0 -1,400 / 0- 3,300 rpm
Golpes	0 -22,400 / 0 - 52,800 gpm
Ø Perforación en concreto	3/4" (19 mm)
Ø Perforación en acero	1/2" (13 mm)
Ø Perforación en madera	1 1/2" (38 mm)
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Peso	3.3 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	4
Pallet	128

Incluye

Varilla de control de profundidad
Mango auxiliar 360°
Llave para broquero

Imágenes complementarias



Cable de uso rudo



SYSTOOLS

SYSTOOLS