

ACCESS 2200 XL

Generator range



2.7 kVA

15 Liters

12 h

44.5 kg



SINGLE PHASE
230 V / 50 Hz
GASOLINE



The ACCESS 2200 XL gives you a maximum autonomy with a 15 liters extra-large fuel tank. Equipped as standard with an electronic Automatic Voltage Regulator, AVR, this generator is capable to power all your devices and utilities sensitive to voltage variations. User safety and equipment security is ensured by the differential earth leakage circuit breaker, in addition to the thermal overload protection for the sockets. The fully equipped electric control panel is easily accessible. This generator is ideal for construction site, leisure or emergency generator applications.

Serial equipment

- ✓ Four-stroke OHV engine
- ✓ Recoil starter
- ✓ Oil sensor security / low oil security lamp
- ✓ Sockets protected by AC magnetic circuit breaker
- ✓ DC 12 V output / 8.3 A
- ✓ Voltmeter
- ✓ Automatic voltage regulator (AVR)

Optional equipment

- + Wheelbarrow kit (EXLE-ACCESS2200)
- + Earth leakage circuit breaker

ACCESS 2200 XL

Type		Single phase
Voltage regulator		AVR
Maximum output	kW	2.2
Continuous operating power (COP)	kW	2
Maximum output	kVA	2.7
Maximum Amps	A	9.6
AC voltage	V	230
Frequency	Hz	50
Noise power level CEE (LwA)	dB(A)	95
Noise power level @ 7 m	dB(A)	70
Fuel type		Unleaded gasoline 95
Fuel tank capacity	L	15
Autonomy (@ ¾ of the continuous output)	h	12
Engine model		WORMS R210
Maximum output	HP	5.4
Single phase socket 10/16 A Schuko		1
Dimensions L x W x H	mm	593 x 465 x 458
Packaging dimensions L x W x H	mm	610 x 490 x 500
Dry weight	kg	44.5
Gross weight	kg	46.5
Reference		20000000

GROUPE ÉLECTROGÈNE ACCESS 2200 XL

Gamme groupes électrogènes

MONOPHASÉ
230 V / 50 Hz
ESSENCE

**TRÈS GRANDE
 AUTONOMIE**



**GARANTIE
 3 ANS**



L'ACCESS 2200 XL, vous apporte une grande autonomie grâce à son réservoir XL de 15 litres. Doté de la régulation électronique AVR, il assure un fonctionnement optimal de tous vos appareils sensibles aux variations de tension. Très ergonomique, équipé d'un tableau électrique complet, ce groupe électrogène est idéal pour tous les chantiers ou les loisirs.

Équipements de série

- ✓ Démarrage lanceur
- ✓ Sécurité manque d'huile
- ✓ 2 prises monophasées 10/16 A Schuko
- ✓ Sortie 12 V CC / 8.3 A
- ✓ Disjoncteurs thermiques
- ✓ Disjoncteur différentiel 30 mA
- ✓ Voltmètre
- ✓ AVR : régulateur de tension électronique

Équipement optionnel

- + Kit brouette
- + Kit interdifférentiel équipé d'un compteur horaire, voltmètre et fréquencemètre

ACCESS 2200 XL

Type		Monophasé
Régulation de tension		AVR
Puissance maximum	kW	2,2
Puissance continue (COP)	kW	2
Puissance maximum	kVA	2,7
Intensité maximum	A	9,6
Tension nominale	V	230
Fréquence	Hz	50
Puissance sonore CEE (LwA)	dB(A)	95
Niveau sonore à 7 m	dB(A)	70
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	15
Autonomie (3/4 de la puissance continue)	h	12
Type alternateur		Avec bagues et balais
Type moteur		4 temps essence OHV
Modèle moteur		R210
Puissance maxi à 3000 tr/min	ch	5,4
Dimensions L x l x h	mm	593 x 465 x 458
Dimensions emballage L x l x H	mm	610 x 490 x 500
Poids net à sec	kg	44,5
Poids brut emballé	kg	46,5