

Rubiomonocoat UNIVERSAL MAINTENANCE OIL

0%
voc

DESCRIPCIÓN:

Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil es un aceite universal de mantenimiento para proteger y refrescar el color de las superficies de madera aceitadas. La frecuencia del mantenimiento depende de la cantidad de tránsito que sufra el suelo. Se recomienda aplicar el tratamiento antes de que desaparezca el aceite.

RMC Universal Maintenance Oil nutre la madera, le da mejor aspecto (brillo satinado) y aumenta la resistencia a la humedad. Será necesario un repaso con el **RMC Oil Plus 2C** en el color original cuando la superficie a tratar presente mucho desgaste o desperfectos, o cuando sea necesario restaurar el color.

MODO DE APLICACIÓN:

El tratamiento con **RMC Universal Maintenance Oil** puede realizarse de forma sencilla, sin conocimientos especializados previos.

1. Eliminar la suciedad y el polvo del suelo.
2. Limpiar el suelo minuciosamente con agua y **RMC Soap**. Enjuagar bien con agua a fin de eliminar todos los restos de jabón. Dejar secar por completo.
3. Aplicación manual – Aplique el aceite con un paño, pincel o esponja. Aplicación mecánica – Aplique el aceite con un pulidor de suelo y una almohadilla de color beige. Se recomienda tratar zonas de 2 a 4 m². Cada zona tratada debe secarse bien con papel de cocina o un paño de algodón, en un intervalo de 15 minutos. Si utiliza un pulidor de suelos, use una almohadilla blanca para secar.
4. Procurar suficiente ventilación, con el fin de que el suelo esté seco al cabo de 6-8 horas.

Durante la primera semana, limpie únicamente usando un paño húmedo. Después, puede utilizar **RMC Soap**.

RENDIMIENTO:

0,5 liter = 75 - 100 m²

Utilice muy poca cantidad de producto para evitar que el suelo quede pegajoso.

Estas cantidades son meramente indicativas. Los resultados dependen del tipo de madera y del método de preparación. Se recomienda que utilice una muestra para calcular las cantidades necesarias exactas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Estado físico (20° C): líquido

Punto de inflamación (astm d93) : > 65 °C

Densidad: 0.93 - 1.4 g/cm³

VOC: 0 g/L

ALMACENAMIENTO:

El producto se puede almacenar hasta 12 meses. El producto debe ser almacenado en un lugar seco y en el envase original.

ENVASE:

Botes de 0,5 L

ATENCIÓN:

¡En ningún caso el producto puede ser diluido!
¡Los paños impregnados con el producto se pueden autoinflamar, y luego de utilizados, deben ser sumergidos en agua.

DISTRIBUIDO POR:

RESPONSABILIDAD: Será responsabilidad del usuario comprobar mediante sus propias pruebas la idoneidad del producto para el uso previsto. Muylle-Facon NV no será en ningún caso responsable por cualquier daño consecuencial. La información proporcionada puede estar sujeta a modificaciones que se publican en las versiones actualizadas de la ficha técnica. No nos hacemos responsables de los malos resultados imputables a causas ajenas a la calidad del producto. Esta información técnica está redactada basándose en la información y el conocimiento de los que se dispone actualmente. Se pueden solicitar fichas técnicas más recientes; éstas también se encuentran disponibles en nuestro sitio web..



Consultar la ficha de seguridad antes aplicación.

Fecha TDS: 22/08/16

MUYLLE FACON



MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)

Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823

info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

