

# TOP DEPORTIVO

Acabado deportivo de alta resistencia. Acrílico base agua. Sistema Color Center



## CARTA TÉCNICA

### 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

#### PRODUCTO

Acabado compuesto de resinas acrílicas y cargas minerales que le dan gran adherencia y resistencia a la abrasión e impactos. Una mayor resistencia alcalinidad y eflorescencia.

#### TIPO

Acrílico base agua.

#### USOS RECOMENDADOS

Para pisos de canchas de tenis, Basquetbol, Futbol rápido etc. Para pisos con tránsito ligero, como pasillos, garajes (evitar derrapes o arranques de los carros) y en muros, como pintura decorativa (se recomienda realizar una prueba de al menos 0.5 m<sup>2</sup>)

Acabado protector y decorativo para sistemas impermeables asfálticos envejecidos, acrílicos y prefabricados. Alta resistencia a la alcalinidad.

#### COLORES

Blanco, Terracota, Verde tenis, Azul tenis y 2 Bases Color Center (Claros e intensos) que ofertan 720 colores.

#### ACABADO

Rugoso fino mate.

### 2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

#### SÓLIDOS POR PESO (%)

65-74 ASTM D 1644

#### SÓLIDOS POR VOLUMEN (%)

51 -60 Calculado por fórmula

#### VISCOSIDAD

110-126 KU ASTM D 562

#### DENSIDAD (g/ml)

1.37 - 1.50 ASTM D 1475

#### VOC (g/l)

33.0 Calculado por formula

### 3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

#### GENERAL

Recubrimiento anti - derrapan te para canchas deportivas o similares, de excelente resistencia a los impactos y abrasión. Con una gran adherencia en pisos de concreto o similares.

#### EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE

No contiene plomo, solventes tóxicos, ni compuestos contaminantes.

Sus cargas derivadas de silica son mayores a los 50 micrones, por lo que no tienen restricción en su uso.

### 4. DATOS DE APLICACIÓN

#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deberán estar lo más limpias posibles y con pendientes adecuadas.

La superficie debe estar libre de cualquier contaminante, grasa, mugre, polvo, humedad, salitre, etc.

Después de preparar la superficie.

Aplicar un sellador dependiendo de la porosidad se recomienda utilizar sellador ADHETOP diluido 1 parte de ADHETOP por 3 de agua (se recomienda realizar una prueba, ya que puede ser 4 a 1 si la superficie o recubrimiento no es poroso).

Esto con el objeto de obtener mejores resultados en consumo de material.

Dejar secar 24 horas mínimo para aplicar la otra mano del Top Deportivo.

Dejar curar de 6 a 8 días antes de que puedan transitar sobre la superficie pintada.

#### INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

Mezcle bien antes y constantemente durante la aplicación para mantener en suspensión todo el material.

Se recomienda utilizar el mismo número de lote para una misma cancha, o bien revolver varios lotes para homogeneizar el tono del producto.

#### DILUCIÓN

Solo en caso necesario, se puede diluir el producto de un 10 a 15% con agua limpia

#### MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplique con brocha, rodillo de felpa o cepillo de cerda fina.

Se recomienda humedecer ligeramente la superficie antes de iniciar la aplicación.

Se requiere de 2 a 3 manos según sea el esfuerzo y colores elegidos a los que será expuesta la superficie.

En caso de usar colores concentrados, se recomienda una capa de Top deportivo blanco y después aplicar al menos 2 capas de color elegido.

Se recomienda entre capa y capa dejar secar el producto 24 horas.

#### EQUIPO DE APLICACIÓN

Rodillo de felpa.

Cepillo de cerda fina.

Brocha.

## CARTA TÉCNICA

### PRECAUCIONES AL APLICAR

Aplique solamente si la temperatura del aire, la superficie a aplicar y el producto se encuentran entre los 10° C y los 30° C. Evite aplicar en las últimas horas del día cuando hay rocío o mayor condensación, o cuando se pronostican lluvias. Evite su congelación.

### TIEMPO DE SECADO

A 25° C y 50% de humedad relativa:

Al tacto 2 horas.

El tiempo de secado indicado, puede variar de acuerdo a las condiciones tales como: la temperatura, humedad y ventilación. Secado total 24 horas (para poder aplicar la segunda o tercera capa).

### ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA

Al rendimiento teórico capa es: 0.5 mm. (19.68 miles de pulgada).

### ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA POR CAPA

Al rendimiento teórico por capas es: 9.84 mm. (10 miles de pulgada). Dependiendo de la superficie.

### RENDIMIENTO TEÓRICO

2 a 3 m<sup>2</sup> por litro y por capa, para colores de línea.

1.5 a 2 m<sup>2</sup> por litro por capa para colores concentrados

### LIMPIEZA DEL EQUIPO

Lave los rodillos, brochas y otros utensilios usados en la aplicación con agua y jabón inmediatamente después de usarlos.

Los utensilios de aplicación metálicos deben limpiarse por último con solvente de pintura aguarrás, o con otro solvente para prevenir la corrosión.

## 5. MANEJO DEL PRODUCTO

### INFLAMABILIDAD

Producto no flamable, base agua.

### ALMACENAMIENTO

En su envase original cerrado bajo techo a una temperatura ambiente entre 5° y 35°C.

Úsese preferentemente antes de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

### CUIDADOS ESPECIALES

Debe mantenerse en lugares frescos y secos y después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Evítese el contacto con la piel y los ojos. Consultar Hoja de Seguridad.

## 6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No es recomendable el contacto con productos químicos corrosivos, ni su aplicación en superficies expuestas a condiciones severas de humedad y temperatura.

Se debe aplicar sobre una superficie que tenga desniveles adecuados que eviten el encharcamiento de agua para su máxima durabilidad.

No tiene propiedades elastómeras por lo que no es sustituto de algún impermeabilizante.

Al ser elaborado a partir de materiales naturales, se presenta una irregularidad en la apariencia a partir de los acabados y es propia de estos productos.

## 7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

Bote 4 L

Cubeta 19 L

Tambor 200 L

### PESO POR CADA PRESENTACIÓN

4 L 6.4 Kg.

19 L 30.4 Kg.

200 L 320.0 Kg.

## 8. IMPORTANTE

### ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

Los datos de esta Carta Técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la Carta Técnica de este producto, disponible a través de la línea de Atención al Consumidor o en la página [www.comex.com.mx](http://www.comex.com.mx). Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información ó asesoría directamente a su representante de productos COMEX autorizado.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan tanto en pruebas de laboratorio como en experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del

# TOP DEPORTIVO

Acabado deportivo de alta resistencia. Acrílico base agua. Sistema Color Center



## CARTA TÉCNICA

producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUCIONAL O INDIRECTO. Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario al distribuidor que actúa en nombre del Fabricante.

### ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

+(52 55) 5864-0790

+(52 55) 5864-0791

01-800-7126-639 SIN COSTO