

CK2,5-ED-1,50ST AG - Contacto crimpado



1663608

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1663608>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Macho, material contacto: Aleación de cobre, superficie contactos: plateado, sección de conexión: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 16

Datos comerciales

Código de artículo	1663608
Unidad de embalaje	100 Unidades
Cantidad mínima de pedido	100 Unidades
Clave de venta	02
Clave de producto	BF7AID
Página del catálogo	Página 509 (C-2-2019)
GTIN	4017918123413
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1.294 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1.294 g
Número de tarifa arancelaria	74199101
País de origen	DE

CK2,5-ED-1,50ST AG - Contacto crimpado



1663608

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1663608>

Datos técnicos

Notas

Generalidades	para soportes de contactos HC-M-06..., HC-M-HV, HC-M-08, HC-M-20, HC-A..., HC-B..., HC-BB..., HC-BBB... y HC-HV
---------------	---

Montaje

Indicaciones de montaje	La calidad de una conexión engastada la determina la norma DIN EN 60352-2.
Tipo de conexión	Conexión crimpada

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Contacto engastado
Ejecución	Contacto macho individual
Tipo de material del contacto	mecanizado
Serie	HC-M-06
	HC-M-HV
	HC-M-08
	HC-A
	HC-BB
	HC-B
	HC-HV
	HC-M-20
	HC-K
	HC-BBB
	HC-Q
	HC-COM

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión crimpada
Tipo de conexión del contacto	Macho
Tecnología de conexión	Conexión crimpada
Sección de conexión	1,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Sección de conexión AWG	16
Longitud a desaislar del conductor individual	7,5 mm (9,5 mm para HC-M-HV...)
Sección de conductor flexible	1,5 mm ² ... 1,5 mm ²

Datos del material

Material contacto	Aleación de cobre
Material superficie del contacto	plateado

Dimensiones

Parámetros mecánicos

Diámetro de contacto	2,5 mm
----------------------	--------

CK2,5-ED-1,50ST AG - Contacto crimpado



1663608

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1663608>

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 500
-------------------	-------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C
---------------------------------	-------------------

CK2,5-ED-1,50ST AG - Contacto crimpado




1663608

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1663608>

Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

CK2,5-ED-1,50ST AG - Contacto crimpado



1663608

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1663608>

Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1663608>



EAC

ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID de homologación: EAC-Zulassung

CK2,5-ED-1,50ST AG - Contacto crimpado



1663608

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1663608>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CK2,5-ED-1,50ST AG - Contacto crimpado



1663608

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1663608>

Environmental product compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 50 años
	Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la declaración del fabricante en "Descargas"

CK2,5-ED-1,50ST AG - Contacto crimpado

1663608

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1663608>



Accesorios

CK2,5-ED-1,50BU AG - Contacto crimpado

1663679

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1663679>



Contacto crimpado, diámetro de contacto: 2,5 mm, mecanizado, Hembra, material contacto: Aleación de cobre, superficie contactos: plateado, sección de conexión: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 16

CRIMPFOX-TC MP-6 - Pinza de engarzar con indicador digital

1202888

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1202888>



Tenaza de crimpado, para contactos mecanizados, ajuste de sección universal, hasta 6,0 mm² como máximo, indicador digital con ancho de paso de 0,01 mm, cierre a presión desbloqueable, accesorio necesario localizador para el posicionamiento de contactos

CK2,5-ED-1,50ST AG - Contacto crimpado

1663608

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1663608>



CRIMPFOX-TC HC 4 - Tenaza de crimpado

1297083

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1297083>



Pinzas de crimpado, para contactos mecanizados CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED..., 4 estaciones de matriz marcadas, bloqueo forzoso desbloqueable, introducción lateral, ayuda de posicionamiento inclusive

UNIFOX RT-CK 2.5 - Herramienta para desbloquear

1072067

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1072067>



Herramienta para desbloquear, para contactos CK- 2,5-... girados

CK2,5-ED-1,50ST AG - Contacto crimpado



1663608

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1663608>

UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Herramienta de montaje

1089092

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1089092>




Herramienta para montar, para contactos engastados CK 1,6... para secciones de conductor pequeñas

CF 500/DIE TC HC 4 - Pieza de engaste

1324132

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1324132>



Matriz para máquina de crimpado CF 500, contactos mecanizados CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED..., 4 estaciones de matrices marcadas

Phoenix Contact 2023 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A. de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada, Delegación Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520
+52/55/1101-1380
ventas@phoenixcontact.com.mx