



Minirasex fine



Spatula



TWO COMPONENT MICROCEMENT FOR COATING WITH DECORATIVE EFFECTS

MINIRASEX FINE is a pre - mixed microcement based on fine cement, additives, selected mineral fillers, which enables getting a smooth and uniform coating. Its physical and mechanical characteristics allow to realize low thickness continuous coatings with high abrasion resistance. It can be applied on vertical surfaces too. MINIRASEX FINE is the finishing layer composing the MINIRASEX System.

WHERE TO USE

MINIRASEX FINE is versatile and easy to apply directly on all kinds of surfaces, previously prepared and if necessary consolidated with suitable primer (APSEPRIMER NS 125 - APSEPOX 910 - UMIFOND 3C), or as a finishing coat for the MINIRASEX system.

MINIRASEX FINE allows us to obtain high decorative effect floor and wall coverings for:

- shops and showrooms
- private and residential buildings
- spas
- laboratories
- bars and restaurants
- where a cloudy or spatula effect is required.

BENEFITS

- The surfaces covered with MINIRASEX FINE, are low thickness, continuous, monolithic and with a high decorative effect
- MINIRASEX FINE can be colored with color toners according to our color chart
- Free of odors

STORAGE

12 months in original unopened packaging, MINIRASEX FINE must be stored in a cool and dry environment.

PRECAUTIONS

Keep out of reach of children. Avoid contact with eyes. Use appropriate gloves and wear protection clothing. Do not breath dust. In case of insufficient ventilation, use adequate breathing instruments.

PACKAGING

MINIRASEX FINE is supplied in predosed packs.

Component A = 17 kg tank - Component B = 5 kg tank - Color Toner

Color	Standard grey or colorable white
Granulometry	< 150 microns
Aspect	Fluid - thick liquid
pH	9
Dilution Water	max 5%
Consumption	1,8 kg/ m ² for two coats
Product yield per 22 kg pack.	12-15 m ² depending on support
Foot traffic	12/24 h
Specific Weight	1,65 kg/lt
Total Thickness	2 mm





Minirasex fine

MICROCEMENTO BICOMPONENTE
PER RIVESTIMENTI DECORATIVI



Spatola



MINIRASEX FINE è un premiscelato a base di leganti idraulici, per ottenere rivestimenti lisci e uniformi. Le sue caratteristiche fisico-meccaniche permettono di realizzare rivestimenti a basso spessore continui e con elevate resistenze all'abrasione. Utilizzabile anche su superfici verticali. MINIRASEX FINE è lo strato di finitura del MINIRASEX System.

CAMPI DI IMPIEGO

MINIRASEX FINE è versatile e di facile applicazione.

Applicabile direttamente su tutte le superfici preventivamente preparate, e se necessario consolidate con primer idoneo (APSEPRIMER NS 125 - APSEPOX 910 - UMIFOND 3C).

MINIRASEX FINE ci permette di ottenere pavimentazioni e rivestimenti ad alto effetto decorativo per:

- negozi e showroom
- edilizia privata e residenziale
- centri benessere
- laboratori
- bar e ristoranti
- in tutti quei casi in cui sia richiesto un effetto nuvolato o spatolato

VANTAGGI

- Privo di odori
- L'alta capacità adesiva del MINIRASEX FINE non richiede la demolizione dei sottofondi esistenti e permette di ottenere rivestimenti continui a basso spessore (c.ca 2 mm) su superfici come ad esempio ceramica, marmo, intonaco, cemento, legno e metallo.
- Le superfici rivestite con MINIRASEX FINE sono a basso spessore, continue, monolitiche e ad elevato effetto decorativo.
- MINIRASEX FINE è colorabile con i toner colori secondo la nostra cartella colori

STOCCAGGIO

12 mesi negli imballi originali non aperti, MINIRASEX FINE deve essere immagazzinato in un ambiente fresco e asciutto.

PRECAUZIONI DI IMPIEGO

Tenere fuori dalla portata dei bambini Evitare il contatto con gli occhi. Indossare occhiali protettivi adatti.

Evitare prolungati e ripetuti contatti con la cute. Usare guanti adatti. Indossare indumenti protettivi.

Evitare l'inalazione della polvere. In caso di ventilazione insufficiente, usare attrezzatura respiratoria adatta.

Lavare gli indumenti sporchi prima di riutilizzarli.

CONFEZIONI

MINIRASEX FINE è fornito in confezioni predosate

Componente A = latta da 17 kg - Componente B = tanica da 5 kg - Toner Colore

Colore	Grigio standard o Bianco colorabile
Granulometria	< 150 micron Fluido -
Aspetto	liquido denso
pH	9
Acqua di diluizione	max 5%
Consumo	1,8 kg/ m ² per due strati
Resa per conf.da 22 kg	12-15 m ² in funzione del supporto
Pedonabilità	12/24 ore
Peso specifico	1,65 kg/lt
Spessore totale	2 mm

