

POLIGLASS MONO FINISH



Spatula



ONE COMPONENT TRANSPARENT
ALIPHATIC POLYURETHANE FINISH
NOT YELLOWING

POLIGLASS MONO FINISH is a single component polyurethane , non-yellowing, transparent, glossy effect. It reacts with moisture in the air, forming a film with excellent resistance to abrasion and good resistance to atmospheric agents.

APPLICATION FIELDS

POLIGLASS MONO FINISH is used as a finish in decorative non-yellowing and wear-resistant floor coverings, such as:

- Balconies, terraces
- Porches, external staircases
- Walkways and corridors

BENEFITS

- The coatings made with POLIGLASS MONO FINISH show no tendency to yellowing, are resistant to abrasion and foot traffic;
- They have high adhesion, and wear resistance and high surface hardness;
- Absence of yellowing and resistance to ultraviolet rays;
- Applicable from +10°C to +30°C.

IMPORTANT NOTES

- Do not apply directly on very absorbent or wet surfaces.
- Do not apply the product in high thicknesses per coat.

STORAGE

12 months in original unopened packaging, POLIGLASS MONO FINISH must be stored in a cool, dry area.

PACKAGING

POLIGLASS MONO FINISH is supplied in 3 kg or 5 kg tins.

Color	transparent
Granulometry	< 300 microns
Aspect	liquid
pH	9
Dilution Water	no
Consumption	1 kg / m ² per cm of thickness
Product yield per pack	1-5 m ² depending on support
Foot traffic	24 hours
Specific Weight	1,03 g/cm ³
Total Thickness	depending on size of inerts



POLIGLASS MONO FINISH



Spatola



Rullo



LEGANTE POLIURETANICO DI FINITURA
A SOLVENTE, MONOCOMPONENTE,
NON INGIALLENTA, TRASPARENTE

POLIGLASS MONO FINISH è un legante poliuretano, monocomponente, non ingiallente trasparente con effetto lucido. Reagisce con l'umidità dell'aria formando una pellicola con ottime caratteristiche di resistenza all'abrasione e buona resistenza agli agenti atmosferici.

CAMPI DI IMPIEGO

Poliglass Mono Finish viene utilizzato come finitura per ottenere rivestimenti decorativi di pavimentazioni che non ingialliscono, con buona resistenza. Indicato per:

- Balconi, terrazze
- Porticati, scale esterne
- Camminamenti, corridoi

VANTAGGI

- I rivestimenti realizzati con POLIGLASS MONO FINISH non mostrano alcuna tendenza all'ingiallimento, sono resistenti all'abrasione ed al traffico pedonale
- Possiedono elevata adesione, resistenza all'usura e ad elevata durezza superficiale. manutenzione.
- Assenza di ingiallimento e resistenza ai raggi U.V.
- Applicabili da +10°C a +30°C

NOTE IMPORTANTI

- Non applicare direttamente su superfici molto assorbenti o bagnate.
- Non applicare il prodotto in spessori elevati per mano

STOCCAGGIO

12 mesi negli imballi originali non aperti, POLIGLASS MONO FINISH deve essere immagazzinato in un ambiente fresco e asciutto.

CONFEZIONI

POLIGLASS MONO FINISH è fornito in confezioni preosate di 3 kg oppure 5 kg

Colore	trasparente
Granulometria	< 300 micron
Aspetto	liquido
pH	9
Acqua di diluizione	no
Consumo	1 kg / m ² per cm di spessore
Resa per confezione	1-5 m ² in funzione del supporto
Pedonabilità	24 ore
Peso specifico	1,03 g/cm ³
Spessore totale	dipende dalla granulometria degli inerti

