

INDUSTRIAL



Accessori standard Standard accessories



Lancia con pistola automatica da 920 mm.
920 mm. lance with automatic trigger gun



Tubo alta pressione da 10 metri
10 meters high pressure hose

R1 5/16	R2 5/16
3025 - 3040	4000



Caratteristiche tecniche / Technical features

- | | |
|---|---|
| 1 Serbatoio detergente da 10 litri
2 Serbatoio gasolio da 45 litri
3 Termostato di regolazione temperatura dell'acqua
4 Ventilatore con motore indipendente
5 Valvola regolazione pressione
6 Freno di stazionamento | 10 liters detergent tank
45 liters fuel tank
Thermostat for water temperature regulation
Fan with independent motor
By-pass valve
Parking brake |
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Spie controllo tensione e riserva gasolio ✓ Display contatore ✓ Valvola di sicurezza per la sovrappressione ✓ Controllo fiamma ✓ Sistema anticalcare automatico con serbatoio da 1 litro ✓ Segnalazione assistenza dopo 500 h di lavoro ✓ Vasca di alimentazione acqua 3 litri con galleggiante | <ul style="list-style-type: none"> Warning lights for voltage and fuel reserve Hour counter display Safety valve for overpressure Flame control Automatic anti-scale system with 1 l tank Signaling service after 500 h of work 3 l water supply tank with float |

MOTORE / MOTOR



Motore elettrico MAZZONI serie MEC senza manutenzione asincrono con termiche sugli avvolgimenti.
MAZZONI MEC series maintenance-free electric induction motor with thermic protection on the windings

Giunto elastico
Elastic coupling

POMPA / PUMP



Pompa professionale in linea (a bielle) con testata in ottone e tre pistoni in ceramica
In line professional pump (with connecting rods), brass head, and three ceramic pistons.

DETTAGLI / DETAILS



Valvola bypass e manometro
Bypass valve and pressure gauge

Caratteristiche principali / Main features

Codice Code	Modello Model	Portata Flow Rate lt/min	Pressione / Pressure		Giri / Rounds rpm	Potenza / Power		Tensione Voltage Volts	Frequenza Frequency Hertz	Fase Phase	Uscita Outlet °C Max
			Bar	Psi		HP	kW				
3.023.24.353	PH3025	11	120	1740	1450	3	2.2	230 V	50	1	150°
3.023.24.354	PH3040	13	140	2031	1450	4	3	230 V	50	1	150°
3.023.24.329	PH4000	15	200	2901	1450	7.5	5.5	400 V	50	3	150°

Disponibile anche a 60Hz / Available at 60Hz

Accessori Opzionali / Optional Accessories

