

EINBAUANLEITUNG - by Germanpickupcustoms.com

# FORD RANGER & RAPTOR LIGHT BAR STEDI BEFESTIGUNG (Unterer Lufteinlass)



Die Halterungen für den unteren Kühlergrill wurden ursprünglich für den PX2 Ranger entwickelt; mit minimalen Änderungen bei der Installation passen sie jedoch problemlos auf den Ranger Raptor. Einige Ranger Modelle haben bereits vorgebohrte Löcher für die problemlose Montage am Fahrzeug. Bitte prüfen Sie das vorher.



1. Entfernen Sie die Kühlerabdeckung, um Zugang zu den Schrauben des oberen Grills zu erhalten.
2. Entfernen Sie den oberen FORD-Grill, um Zugang zum unteren Kühlerbereich zu erhalten. Sie benötigen ausreichend Platz, um einen Bohrer hinein zu bekommen.
3. Platzieren Sie die unteren STEDI Ranger-Halterungen und die Light Bar in der unteren Öffnung und ziehen Sie die seitlichen Schrauben der Lichtbalken locker und handfest an. Dies ist erforderlich, um die Leuchte etwas zu zentrieren und um die Löcher zu markieren, wo sie gebohrt werden müssen.







Es ist in Ordnung, wenn es nicht millimetergenau passt, da die Löcher in unserer Halterung Langlöcher haben. Versuchen Sie, die Baugruppe so nah wie möglich an die Mitte zu bringen.



4. Markieren Sie die Langlöcher mit einem Permanentmarker auf dem Aufprallträger. Nach der Markierung entfernen Sie die Leuchte und die Halterungen und legen sie für die spätere Montage beiseite.

5. Bohren Sie mit einem kleinen Bohrer ein Loch in der Mitte der Markierung und erweitern Sie es dann auf 8 mm.

6. Sobald die Löcher entgratet und versiegelt (Wichtig!, um spätere Korrosion zu vermeiden) sind, setzen Sie die Halterungen und die Light Bar für die endgültige Installation wieder ein und ziehen Sie die seitlichen Schrauben in den Light Bar hinein. Richten Sie das Licht und die Halterungen zentriert in der Öffnung ein und schrauben Sie mit einem Schraubenschlüssel und Ratsche mit einer Verlängerung die Light Bar sowie die Halterung fest.





7. Befolgen Sie die notwendigen Schritte, um den Kabelbaum zu installieren und gehen Sie nachts mit einem Inbusschlüssel hinaus und stellen Sie die Ausrichtung des Lichtbalkens ein.

Die folgenden Komponenten sind erforderlich, um dieses System in den Ranger Raptor zu passen.



Bitte beachten Sie:

Die Angaben sind ohne Gewähr. Alle Einbauschritte sollten immer durch einen Fachmann durchgeführt werden. Für Fehler bei der Montage wird keine Haftung übernommen.

Quelle: STEDI Australia