

MONTAGEANLEITUNG FÜR VW AMAROK KÜHLERGRILL HALTERUNG

SCHRITT 1. ENTFERNEN & SCHNEIDEN

Beginnen Sie mit dem Öffnen der Motorhaube des Fahrzeugs und suchen Sie die 4 Schrauben/Clips, die die obere Hälfte des vorderen Stoßfängers an dem Schlossträger befestigen. Die 2 äußeren Schrauben können mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher und einem kleinen Flachsraubenzieher entfernt werden, um die 2 auf der Innenseite zu lösen. Beachten Sie, dass diese je nach Jahresmodell leicht variieren können, aber trotzdem abnehmbar sind.

Jetzt schneiden Sie mit einer Motorsäge oder einem Multiwerkzeug mit einer feinen, schmalen Klinge den Teil des unteren Gitters aus, wobei auf jeder Seite ein vertikaler Balken und ein horizontaler Balken, der sich unten befinden wird (31,5"-Halterung), verbleibt.



SCHRITT 2. HALTERUNG AUF POSITION SETZEN

Je nachdem, wie Sie die Halterung am einfachsten in die Position bringen können, ziehen Sie nun das obere Ende des oberen vorderen Stoßfängers so weit zurück, dass die Halterung hindurchgeht, wobei darauf zu achten ist, dass der Stoßfänger beim Hochziehen nicht zu stark belastet wird, um Beschädigungen zu vermeiden.



SCHRITT 3. HALTERUNG BEFESTIGEN

Wenn Sie ungefähr hinter das Nummernschild schauen, sehen Sie 4 Löcher, die sich in der Stoßstangenhalterung befinden. Stecken Sie die 4 mitgelieferten Bolzen durch die Löcher und positionieren Sie die Halterung an ihrem Platz. Ziehen Sie die Schrauben und Muttern fest an der Stoßstangenhalterung an. Die Verwendung eines Steckschlüssels mit einer Verlängerung wird den Zugang zur Oberseite der Schrauben erheblich erleichtern. Zum Festhalten der Muttern beim Anziehen von oben oder umgekehrt kann jeder beliebige Schlüssel oder ein verstellbarer Schraubenschlüssel verwendet werden.



SCHRITT 4. LIGHT BAR INSTALLATION

Jetzt ist die Halterung fest installiert, es bleibt nur noch die Befestigung Ihrer ST3K Light Bar, die ziemlich einfach ist. Sie müssen beim Festziehen ein wenig wendig sein, da die seitlichen Schrauben am Lichtbalken etwas knifflig zu erreichen sind. Stellen Sie die Neigung der Lichtbalkenführung nach Ihren Wünschen ein, und schon sind Sie fertig.



Bitte beachten Sie:

Zum Anschluss von STEDI Light Bars beachten Sie auch die passende Anleitung.

Wir können keinerlei Haftung für Einbaufehler übernehmen. Wir empfehlen den Einbau und den Anschluss der Light Bars immer von einem Fachmann durchführen zu lassen.