

Nettoyage avec SPA DRAIN ULTRA (spa d'extérieur)

Utiliser dans l'eau existante ou s'il y a présence d'antigel, remplir et faire chauffer votre eau à un minimum de 85°.

1. Retirer les cartouches ainsi que les appuie-tête. Fermer les valves d'air (pression des jets). SPA DRAIN ULTRA permet de nettoyer les cartouches en les laissant flotter dans l'eau du spa lors du traitement.
2. Ajouter consécutivement dans l'eau le numéro 1 et 2.
3. Activer le système de filtration 1 cycle de 20 minutes suivi d'un temps de pause de 40 minutes. Cette étape doit être répétée à 3 reprises.
4. Ajouter le numéro 3 et activer la filtration 1 cycle de 20 minutes.
5. Vider le bassin et rincer à l'eau le spa ainsi que les cartouches.
6. Afin d'éviter d'abimer le vernis et prévenir les problèmes d'eau, il est recommandé d'utiliser au besoin le nettoyant à acrylique pour spa. *Ne jamais utiliser des produits ménagers.
7. Procéder au remplissage du spa et ajouter une à deux pastilles d'assainisseur dans le distributeur.
8. Démarrer le système de filtration.
9. Le nettoyage de tuyauterie est maintenant terminé !

Afin de permettre une meilleure exactitude de vos paramètres, laisser filtrer l'eau 24h à 48h avant de venir faire une analyse d'eau en magasin.

Bonne saison !