

## FERMETURE D'UNE PISCINE HORS TERRE

1. Le meilleur moment pour fermer la piscine est lorsqu'il fait 10°C et moins le jour. Il est donc recommandé de fermer le plus tard possible.
  - a. Continuer le traitement chimique le plus tard possible en saison afin de retarder la formation de dépôts sur la toile et le développement d'algues.
  - b. Faire un traitement choc la veille de la fermeture.
2. Nettoyer la piscine et ajuster le pH entre 7,4 et 7,6 en utilisant **pH+** ou **pH-** au besoin. Ce niveau de pH assurera l'efficacité des produits de fermeture. Utiliser **Klean Filter** en suivant les indications mentionnées sur la bouteille.
3. Retirer l'ensemble des accessoires tels que l'échelle ou les marches, le robot, la lumière d'écumoire, le rouleau et la toile solaire. Nettoyer ces derniers à l'eau et les remettre au sec.
4. Baisser le niveau d'eau
  - a. S'il y a un drain de fond :
    - i. Placer la valve trois voies en position (Full Drain) ou s'il s'agit d'une valve numérotée de 1 à 4, placer la poignée pour qu'elle pointe vers le haut pour fermer l'écumoire.
    - ii. Baisser le niveau d'eau jusqu'à 50 cm sous la tablette de l'écumoire en plaçant le filtre à la position (Drain) ou (Waste). Important ! Pendant cette opération, laisser couler un peu d'eau dans l'écumoire à l'aide d'un boyau d'arrosage pour éviter que la pompe n'aspire de l'air.
    - iii. Verser la quantité requise d'antigel **Ice Away**. Vous devez voir l'antigel apparaître dans le drain de fond au centre de la piscine.
    - iv. Insérer une section de 1 m de **Boudin de polystyrène** dans la conduite du drain de fond et fermer celui-ci en positionnant la valve trois voies vers le bas pour emprisonner le boudin sous la valve. Cet élément servira à absorber une éventuelle dilatation du liquide dans la conduite.

Si vous fermez votre piscine tôt en septembre, vous devez baisser le niveau d'eau un peu plus bas.
  - b. S'il n'y a pas de drain de fond :
    - i. Placer le boyau et l'aspirateur dans la piscine comme pour effectuer le nettoyage en raccordant l'extrémité du boyau dans l'écumoire. Placer votre filtre à la position (Drain) ou (Waste) et démarrer la pompe. Lorsque le niveau d'eau atteint le fond de l'écumoire, laisser couler un peu d'eau dans

- l'écumoire à l'aide d'un boyau d'arrosage pour éviter que la pompe n'aspire pas d'air.
- ii. Si vous utilisez cette méthode et que la pompe aspire trop d'air, vous pouvez raccorder le boyau d'aspirateur directement à la pompe en utilisant l'adaptateur approprié.
  - iii. Baisser le niveau d'eau jusqu'à 50 cm sous la tablette de l'écumoire.
5. Retirer tous les boyaux reliant la piscine au système de filtration. Identifiez-les pour éviter de les confondre au printemps suivant.
  6. Retirer la boule du retour d'eau et placer un bouchon dans le retour d'eau. Il y a trois pièces à enlever. Vous pouvez mettre toutes les petites pièces dans le panier d'écumoire.
  7. Vidanger le système de filtration.
    - a. Enlever le bouchon du filtre et laisser évaluer l'eau. Cette opération prendra plusieurs minutes.
    - b. Ne pas remettre le bouchon du filtre. Ce dernier peut rester à l'extérieur.
    - c. Placer la valve sélectrice du filtre à la position Winterize ou entre deux positions, pour éviter le contact prolongé du diffuseur avec le joint d'étanchéité.
    - d. Vous pouvez placer un sac de plastique imperméable par-dessus la tête du filtre.
    - e. Vidanger la pompe de la piscine en retirant le bouchon situé au bas de la crépine. Certains modèles de pompe ont deux bouchons de vidange.
    - f. Remiser la pompe dans un endroit chaud et sec.
  8. Système de chauffage
    - a. Assurez-vous de vidanger complètement tout appareil de chauffage à l'aide d'un aspirateur d'atelier.
    - b. Mettre une housse de protection sur vos systèmes de chauffage et des bouchons sur sa plomberie.
  9. Traitement de l'eau lors de la fermeture
    - a. Mettre une trousse **Closing Kit** pour conserver une eau claire le plus longtemps possible et faciliter le départ au printemps.
  10. Protection des composantes de la piscine
    - a. Retirer le panier et la porte de l'écumoire et mettre la **Trousse de protection foam** à cet endroit.
    - b. Si vous possédez une lumière dans le retour d'eau de la piscine, retirer l'ampoule et la remiser avec le transformateur électrique dans un endroit sec. Mettre un bouchon dans le retour d'eau.
    - c. Installer le **Filet d'automne** à l'aide d'un système d'élastique sur la piscine en évitant, autant que possible, qu'il n'entre pas en contact avec l'eau. Rappelez-vous de le retirer une fois que les feuilles sont tombées.

**Pour voir la vidéo :**

<https://summersmiles.com/fr/savez-vous-comment-fermer-adequatement-votre-piscine/>



**Bonne saison !**