

Nettoyage de tuyauterie avec DRAIN PLUS (spa d'extérieur)

Utiliser dans l'eau existante ou si présence d'antigel, remplir et faire chauffer votre eau à un minimum de 85°

1. Retirer vos cartouches ainsi que vos appuie-tête. Fermer les valves d'air (pression des jets).

Ce produit offre plusieurs avantages. Par exemple, il permet de nettoyer vos cartouches en les laissant simplement flotter dans l'eau de votre spa lors du processus.

2. Ajouter consécutivement dans l'eau le numéro 1 et 2.
3. Activer votre système de filtration 1 cycle (20 min) suivi d'un temps de pause (40 min). Le système de filtration s'arrêtera automatiquement après une période de 20 minutes.

Cette étape doit être faite à trois reprises.

4. Ajouter le numéro 3 et activer la filtration 1 cycle (20 min).
5. Vider votre bassin et rincer à l'eau votre spa ainsi que vos cartouches.
6. Afin d'éviter d'abimer le vernis de votre acrylique et de prévenir les problèmes d'eau, il est recommandé d'utiliser au besoin le nettoyant à acrylique pour spa.
*Ne jamais utiliser des produits ménagers.
7. Procéder au remplissage de votre spa et ajouter une à deux pastilles de votre assainisseur dans le distributeur.
8. Démarrer le système de filtration.
9. Le nettoyage de tuyauterie est maintenant terminé !

Pour un meilleur résultat, laissez filtrer 24 à 48 heures avant de vous présenter en magasin pour votre analyse d'eau.