



**MODELO: 3181**  
**VENTILADOR DE ESCRITORIO 6"**

<b>DESEMPEÑO PERFORMANCE</b>	Velocidad de flujo de Aire ( a 1 m de distancia)	Air Flow Velocity (1 m )	H= 1.00 m/s
	RPM		H=
	Inclinacion	Tilt	135° c
<b>ELECTRICO ELECTRIC</b>	Amp (Velocidad Alta) A	Amperage (High Speed)	0.3 A
	Potencia (Velocidad Alta) W	Watts (High Speed)	18 W
<b>CARACTERISTICAS FEATURES</b>	Dimension del Producto ensamblado	Unit Dimension	Altura 250 mm Base 400 mm
	Controles: Electronico/Digital, Boton de Presion (mecanico) or Interruptor Giratorio (Mecanico)	Controls: Electronic/Digital, Mechanical Push Button or Mechanical Rotary Switch	Boton de presion Button or Mechanical
	Control Remoto (alambrico , inalambrico)	Remote Control (Basic, Full- Featured, etc.)	No
	Numero de velocidades	Number of speeds	2
	Fusible protector termico	Thermic Fuse	Si
	Para montar en pared	Wall Mount	No
	Cable ( tipo y especificaciones)	Cord (type & rating)	
	Longitud del cable	Cord Length	
	Aspa: # de hojas y material	blade	3 hojas (metal)
	Otras características:	Other features:	Protector delantero metalico
<b>CERTIFICACION</b>	Certiificacion NOM-003-SCFI-2000	NOM approved	
	UL certificacion	UL approved	NO
<b>EMBARQUES SHIPPING</b>	Dimension de empaque del producto	Carton Dimension	405 mm X 102 mm X 280 mm
	Volumen	ft <sup>3</sup>	0.14 ft <sup>3</sup>
	Peso Neto (Kg/lbs)	Net Weight (Kg/lbs)	0.75 Kg
	Peso Bruto (Kg/lbs)	Gross Weight (Kg/lbs)	0.86 Kg
	Cantidad aprox. contendor	HC Quantity (aprox)	48' = 21301 pzs 53' = 23688 pzs
	Garantia	Warranty	Un Año
	Codigo de barras	Barcode	UPCA: 681944031819 EAN13: 7501409031815

**PILRAM S.A. DE C.V.**

 Av. López Mateos #1Lote 4, San Lorenzo Rio Tenco, Cuautitlán Izcalli, C.P 54713  
 Tel. 55-5872-9082 [www.pilram.com](http://www.pilram.com)