



**MODELO: 3347
VENTILADOR DE PISO 16**

DESEMPEÑO PERFORMANCE	Velocidad de flujo de Aire (a 1 m de distancia)	Air Flow Velocity (1 m)	H= 3.9 m/s M= 3.21 m/s L = 1.92 m/s
	RPM		H= 1490 M= 1260 L= 1087
	Inclinacion	Tilt	135°c
ELECTRICO ELECTRIC	Amp (Velocidad Alta) A	Amperage (High Speed)	0.51 A
	Potencia (Velocidad Alta) W	Watts (High Speed)	60 W
CARACTERISTICAS FEATURES	Dimension del Producto ensamblado	Unit Dimension	Altura 480 mm Base 480 mm
	Controles: Electronico/Digital, Boton de Presion (mecanico) or Interruptor Giratorio (Mecanico)	Controls: Electronic/Digital, Mechanical Push Button or Mechanical Rotary Switch	Interruptor giratorio Mechanical Rotary Switch
	Control Remoto (alambrico , inalambrico)	Remote Control (Basic, Full- Featured, etc.)	No
	Numero de velocidades	Number of speeds	3
	Fusible protector termico	Thermic Fuse	SI
	Para montar en pared	Wall Mount	No
	Cable (tipo y especificaciones)	Cord (type & rating)	SPT-2 60 °C-18AWG
	Longitud del cable	Cord Length	
	Aspa: # de hojas y material	blade	3 hojas (metal)
	Otras características:	Other features:	Protector delantero metalico
CERTIFICACION	Certiificacion NOM-003-SCFI-2000	NOM approved	
	UL certificacion	UL approved	NO
EMBARQUES SHIPPING	Dimension de empaque del producto	Carton Dimension	395 mm x 160 mm x 443 mm
	Volumen	ft ³	0.989 ft ³
	Peso Neto (Kg/lbs)	Net Weight (Kg/lbs)	2.8 kg
	Peso Bruto (Kg/lbs)	Gross Weight (Kg/lbs)	3.5 kg
	Cantidad aprox. contendor	HC Quantity (aprox)	48' = 3068 pzs 53' = 3411 pzs
	Garantia	Warranty	Un Año
	Codigo de barras	Barcode	EAN13: 7501409033475 UPCA: 681944033479

PILRAM S.A. DE C.V.

 Av. López Mateos #1Lote 4, San Lorenzo Rio Tenco, Cuautitlán Izcalli, C.P 54713
 Tel. 55-5872-9082 www.pilram.com