



**MODELO: 3357**  
**VENTILADOR DE ESCRITORIO Y PARED 25,4 cm**  
**DESK/WALL FAN 10"**

<b>DESEMPEÑO PERFORMANCE</b>	Velocidad de flujo de Aire ( a 1 m de distancia)	Air Flow Velocity (1 m )	H= 3.8 m/s M= 2.9 m/s L = 2.1 m/s
	RPM		H=1600 M= 1423 L = 1231
	Oscilacion	Oscillating	90°
	Inclinacion	Tilt	35°
<b>ELECTRICO ELECTRIC</b>	Amp (Velocidad Alta) A	Amperage (High Speed)	0.39 A
	Potencia (Velocidad Alta) W	Watts (High Speed)	50 W
<b>CARACTERISTICAS FEATURES</b>	Dimension del Producto ensamblado	Unit Dimension	Altura 370 mm  Base 290 mm
	Controles: Electronico/Digital, Boton de Presion (mecanico) or Interruptor Giratorio (Mecanico)	Controls: Electronic/Digital, Mechanical Push Button or Mechanical Rotary Switch	Interruptor giratorio  Mechanical Rotary Switch
	Control Remoto (alambrico , inalambrico)	Remote Control (Basic, Full- Featured, etc.)	No
	Numero de velocidades	Number of speeds	3
	Fusible protector termico	Thermic Fuse	SI
	Para montar en pared	Wall Mount	SI
	Cable ( tipo y especificaciones)	Cord (type & rating)	SPT-2 60 °C-18AWG
	Longitud del cable	Cord Length	
	Aspa: # de hojas y material	blade	3 hojas (metal)
	Otras características:	Other features:	Protector delantero metalico
<b>CERTIFICACION</b>	Certiificacion NOM-003-SCFI-2000	NOM approved	SI
	UL certificacion	UL approved	NO
<b>EMBARQUES SHIPPING</b>	Dimension de empaque del producto	Carton Dimension	405 mm x 110 mm x 304 mm
	Volumen	ft <sup>3</sup>	0,478 ft <sup>3</sup>
	Peso Neto (Kg/lbs)	Net Weight (Kg/lbs)	1,6 kg
	Peso Bruto (Kg/lbs)	Gross Weight (Kg/lbs)	1,83 kg
	Cantidad aprox. contendor	HC Quantity (aprox)	48' = 6341 pzs 53' = 7052 pzs
	Garantia	Warranty	Un Año
	Codigo de barras	Barcode	EAN13: 7501409033574 UPCA: 681944033578

**PILRAM S.A. DE C.V.**

 Av. López Mateos #1Lote 4, San Lorenzo Rio Tenco, Cuautitlán Izcalli, C.P 54713  
 Tel. 55-5872-9082 [www.pilram.com](http://www.pilram.com)