



**MODELO: 3358**  
**VENTILADOR DE TORRE 1 168 mm**  
**TOWER FAN 46"**

<b>DESEMPEÑO PERFORMANCE</b>	Velocidad de flujo de Aire ( a 1 m de distancia)	Air Flow Velocity (1 m )	1= 2.1 m/s 2= 3.7 m/s 3= 4.3 m/s
	RPM		1= 910 2= 1160 3= 1380
	Oscilación	Oscillation	SI
	Inclinación	Tilt	NO
<b>ELECTRICO ELECTRIC</b>	Amp (Velocidad Alta) A	Amperage (High Speed)	0,41 A
	Potencia (Velocidad Alta) W	Watts (High Speed)	57 W
<b>CARACTERISTICAS FEATURES</b>	Dimensión del Producto ensamblado	Unit Dimension WxDxH (mm)	Altura: 1168 mm Base: 315 mm
	Controles: Electrónico/Digital, Botón de Presión (mecánico) or Interruptor Giratorio (Mecánico)	Controls: Electronic/Digital, Mechanical Push Button or Mechanical Rotary Switch	Control remoto
	Control Remoto (alámbrico , inalámbrico)	Remote Control (Basic, Full- Featured, etc.)	si
	Numero de velocidades	Number of speeds	3
	Fusible protector térmico	Thermic Fuse	SI
	Para montar en pared	Wall Mount	no
	Cable ( tipo y especificaciones)	Cord (type & rating)	SPT-2 18AWGX2C 105 °C
	Longitud del cable	Cord Length	6'
	Aspa: # de hojas y material	Blade	1 aspa cilíndrica (plástico) 1 cilíndric blade (plastic)
	Otras características:	Other features:	
<b>CERTIFICACION</b>	Certificación NOM-003-SCFI-200	NOM approved	NOM-424-ANCE
	UL certificación	UL approved	NO
<b>EMBARQUES SHIPPING</b>	Dimensión de empaque del producto LargoxAnchoxAlto	Carton Dimension WxDXH	195 mm x 180 mm x 1 225 mm
	Volumen	ft <sup>3</sup>	1.518 ft <sup>3</sup>
	Peso Neto (Kg/lbs)	Net Weight (Kg/lbs)	3.7 kgs
	Peso Bruto (Kg/lbs)	Gross Weight (Kg/lbs)	4.45 Kgs
	Cantidad aprox. contendor	HC Quantity (aprox)	48' HC :1997 pcs 53' HC : 2221 pcs
Garantía	Warranty	Un Año / 1 YEAR	
Código de barras	Barcode	EAN 13:7501409033581 UPCA :681944033585	