



**MODELO: 3366**  
**VENTILADOR DE TORRE 1 041 mm**  
**TOWER FAN 48"**

<b>DESEMPEÑO PERFORMANCE</b>	Velocidad de flujo de Aire ( a 1 m de distancia)	Air Flow Velocity (1 m )	1= 2.0 m/s 2= 3.4 m/s 3= 4.1 m/s
	RPM		1= 850 2= 1060 3= 1280
	Oscilacion	Oscillation	SI
	Inclinacion	Tilt	NO
<b>ELECTRICO ELECTRIC</b>	Amp (Velocidad Alta) A	Amperage (High Speed)	0,37 A
	Potencia (Velocidad Alta) W	Watts (High Speed)	46.5 W
<b>CARACTERISTICAS FEATURES</b>	Dimension del Producto ensamblado	Unit Dimension WxDxH (mm)	Altura: 1 041 mm Base: 350 mm
	Controles: Electronico/Digital, Boton de Presion (mecanico) or Interruptor Giratorio (Mecanico)	Controls: Electronic/Digital, Mechanical Push Button or Mechanical Rotary Switch	Control Remoto
	Control Remoto (alambrico , inalambrico)	Remote Control (Basic, Full- Featured, etc.)	si
	Numero de velocidades	Number of speeds	3
	Fusible protector termico	Thermic Fuse	SI
	Para montar en pared	Wall Mount	no
	Cable ( tipo y especificaciones)	Cord (type & rating)	SPT-2 18AWGX2C 105 °C
	Longitud del cable	Cord Length	6'
	Aspa: # de hojas y material	Blade	1 aspa cilindrica (plastico) 1 cilindric blade (plastic)
	Otras características:	Other features:	
<b>CERTIFICACION</b>	Certiificacion NOM-003-SCFI-200	NOM approved	NOM-424-ANCE
	UL certificacion	UL approved	NO
<b>EMBARQUES SHIPPING</b>	Dimension de empaque del producto LargoxAnchoxAlto	Carton Dimension WxDXH	228 mm x 211 mm x 1238 mm
	Volumen	ft <sup>3</sup>	2.205 ft <sup>3</sup>
	Peso Neto (Kg/lbs)	Net Weight (Kg/lbs)	5.31 kgs
	Peso Bruto (Kg/lbs)	Gross Weight (Kg/lbs)	6.23 kgs
	Cantidad aprox. contendor	HC Quantity (aprox)	48' HC : 1375 pcs 53' HC : 1530 pcs
Garantia	Warranty	Un Año / 1 YEAR	
Codigo de barras	Barcode	EAN 13: 7501409033666 UPCA : 681944033660	