



MODELO: 3373
VENTILADOR DE PEDESTAL 40,6 cm
STAN FAN 16"

DESEMPEÑO PERFORMANCE	Velocidad de flujo de Aire (a 1 m de distancia)	Air Flow Velocity (1 m)	H= 3.1 m/s M= 2.6 m/s L = 1.9 m/s
	RPM		H= 1807 M= 1641 L = 1430
	Oscilación	Oscillating	360°
	Inclinación	Tilt	0°
ELECTRICO ELECTRIC	Amp (Velocidad Alta) A	Amperage (High Speed)	0.40 A
	Potencia (Velocidad Alta) W	Watts (High Speed)	50 W
CARACTERÍSTICAS FEATURES	Dimensión del Producto ensamblado	Unit Dimension	Altura 1300 mm Base 500 mm
	Controles: Electrónico/Digital, Botón de Presion (mecanico) or Interruptor Giratorio (Mecánico)	Controls: Electronic/Digital, Mechanical Push Button or Mechanical Rotary Switch	Interruptor giratorio Mechanical Rotary Switch
	Control Remoto (alámbrico , inalámbrico)	Remote Control (Basic, Full- Featured, etc.)	No
	Numero de velocidades	Number of speeds	3
	Fusible protector termico	Thermic Fuse	SI
	Para montar en pared	Wall Mount	No
	Cable (tipo y especificaciones)	Cord (type & rating)	SPT-2 60 °C-18AWG
	Longitud del cable	Cord Length	
	Aspa: # de hojas y material	blade	3 hojas (metal)
	Otras características:	Other features:	Protector delantero metalico
CERTIFICACION	Certificación NOM-003-SCFI-2000	NOM approved	NOM-424
	UL certificación	UL approved	NO
EMBARQUES SHIPPING	Dimensión de empaque del producto	Carton Dimension	655 mm x 155 mm x 510 mm
	Volumen	ft ³	1.83 ft ³
	Peso Neto (Kg/lbs)	Net Weight (Kg/lbs)	3,71 kg
	Peso Bruto (Kg/lbs)	Gross Weight (Kg/lbs)	4,9 kg
	Cantidad aprox. contendor	HC Quantity (aprox)	48' = 1659 pzs 53' = 1845 pzs
	Garantía	Warranty	Un Año
	Código de barras	Barcode	EAN13: 7501409033734 UPCA: 681944033738