



MODELO: 3390
VENTILADOR 3 EN 1 45.7 cm
18 " 3 IN 1 FAN

DESEMPEÑO PERFORMANCE	Velocidad de flujo de Aire (a 1 m de distancia)	Air Flow Velocity (1 m)	3= 5.8 m/s 2= 5.0 m/s 1= 4.2 m/s
	RPM		3= 1480 2= 1260 1= 987
	Oscilacion	Oscillation	95 °
	Inclinacion	Tilt	30 °
ELECTRICO ELECTRIC	Amp (Velocidad Alta) A	Amperage (High Speed)	1,16 A
	Potencia (Velocidad Alta) W	Watts (High Speed)	143 W
CARACTERISTICAS FEATURES	Dimension del Producto ensamblado	Unit Dimension	Altura: 110 cm Base : 51.5 x 39 cm
	Controles: Electronico/Digital, Boton de Presion (mecanico) or Interruptor Giratorio (Mecanico)	Controls: Electronic/Digital, Mechanical Push Button or Mechanical Rotary Switch	Interruptor Giratorio Rotary switch
	Control Remoto (alambrico , inalambrico)	Remote Control (Basic, Full- Featured, etc.)	No
	Numero de velocidades	Number of speeds	3
	Fusible protector termico	Thermic Fuse	SI
	Para montar en pared	Wall Mount	SI
	Cable (tipo y especificaciones)	Cord (type & rating)	SPT-2 60°C VW-1 18 AWG
	Longitud del cable	Cord Length	8´
	Aspa: # de hojas y material	blade	4 hojas (METAL)
	Otras características:	Other features:	BASE DE METAL
CERTIFICACION	Certificacion NOM-003-SCFI-200	NOM approved	NOM-424-ANCE
	UL certificacion	UL approved	
EMBARQUES SHIPPING	Dimension de empaque del producto	Carton Dimension	660 mm x 200 mm x 535 mm
	Volumen	ft ³	2.49 ft ³
	Peso Neto (Kg/lbs)	Net Weight (Kg/lbs)	6.0 kg
	Peso Bruto (Kg/lbs)	Gross Weight (Kg/lbs)	7.0 kg
	Cantidad aprox. contendor	HC Quantity (aprox)	48´ HC : 1216 pcs 53´ HC : 1352 pcs
	Garantia	Warranty	Un Año
	Codigo de barras	Barcode	EAN 13: 7501409003836 UPCA : 681944003830